

內政篇

行政規則

內政部令 中華民國 100 年 11 月 17 日
台內營字第 1000809947 號

修正「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表」，自中華民國一百零一年一月一日生效。
附修正「建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表」

部 長 江宜樺

建築物防火避難設施及設備安全檢查報告書表

F1-1	建築物防火避難設施與設備安全檢查申報書
F1-2	申報人名冊
F1-3	專業檢查人名冊
F1-4	建築物申報樓層概要表
F1-5	直轄市、縣（市）主管建築機關建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書
F2-1-1	建築物防火避難設施與設備安全檢查報告書總表
F2-1-2	建築物防火避難設施與設備安全檢查改善計畫書
F2-1-3	建築物防火避難設施與設備安全檢查報告書
F2-2	昇降設備使用許可證記錄表
F2-3	建築物主用途及從屬用途檢查表
F2-4-1	建築物防火避難設施與設備安全檢查記錄簡圖（A4 格式）
F2-4-2	建築物防火避難設施與設備安全檢查記錄簡圖（A3 格式）

申報人名冊

F1-2

年度	申報掛號日期	年 月 日
	文 號	

檢查登記號碼：

共 頁，第 頁

01	申報人	<input type="checkbox"/> 建築物所有權人 <input type="checkbox"/> 建築物使用人		申報範圍 (建築物門牌號碼)	(與申報書相同者免填)
		姓名	(簽章)	國民身分證 統一編號	
02	申報人	<input type="checkbox"/> 建築物所有權人 <input type="checkbox"/> 建築物使用人		申報範圍 (建築物門牌號碼)	(與申報書相同者免填)
		姓名	(簽章)	國民身分證 統一編號	
03	申報人	<input type="checkbox"/> 建築物所有權人 <input type="checkbox"/> 建築物使用人		申報範圍 (建築物門牌號碼)	(與申報書相同者免填)
		姓名	(簽章)	國民身分證 統一編號	
04	申報人	<input type="checkbox"/> 建築物所有權人 <input type="checkbox"/> 建築物使用人		申報範圍 (建築物門牌號碼)	(與申報書相同者免填)
		姓名	(簽章)	國民身分證 統一編號	
05	申報人	<input type="checkbox"/> 建築物所有權人 <input type="checkbox"/> 建築物使用人		申報範圍 (建築物門牌號碼)	(與申報書相同者免填)
		姓名	(簽章)	國民身分證 統一編號	
06	申報人	<input type="checkbox"/> 建築物所有權人 <input type="checkbox"/> 建築物使用人		申報範圍 (建築物門牌號碼)	(與申報書相同者免填)
		姓名	(簽章)	國民身分證 統一編號	
07	申報人	<input type="checkbox"/> 建築物所有權人 <input type="checkbox"/> 建築物使用人		申報範圍 (建築物門牌號碼)	(與申報書相同者免填)
		姓名	(簽章)	國民身分證 統一編號	
08	申報人	<input type="checkbox"/> 建築物所有權人 <input type="checkbox"/> 建築物使用人		申報範圍 (建築物門牌號碼)	(與申報書相同者免填)
		姓名	(簽章)	國民身分證 統一編號	
09	申報人	<input type="checkbox"/> 建築物所有權人 <input type="checkbox"/> 建築物使用人		申報範圍 (建築物門牌號碼)	(與申報書相同者免填)
		姓名	(簽章)	國民身分證 統一編號	
10	申報人	<input type="checkbox"/> 建築物所有權人 <input type="checkbox"/> 建築物使用人		申報範圍 (建築物門牌號碼)	(與申報書相同者免填)
		姓名	(簽章)	國民身分證 統一編號	

備註：

1. 「建築物防火避難設施類與設備安全檢查申報書(表 1-1)」所列申報人數達 2 名以上者，應填列表。
2. 「申報人」如非本國人，其「姓名」欄應填列與護照登載相同之外文姓名；另「國民身分證統一編號」欄應填列護照號碼。

專業檢查人名冊

F1-3

年度	申報掛號日期	年 月 日
	文 號	

檢查登記號碼：

共 頁，第 頁

專業 檢查人	姓名		認可證字號	
	檢查項次 (檢查項目)		檢查範圍 (樓層/面積)	
專業 檢查人	姓名		認可證字號	
	檢查項次 (檢查項目)		檢查範圍 (樓層/面積)	
專業 檢查人	姓名		認可證字號	
	檢查項次 (檢查項目)		檢查範圍 (樓層/面積)	
專業 檢查人	姓名		認可證字號	
	檢查項次 (檢查項目)		檢查範圍 (樓層/面積)	
專業 檢查人	姓名		認可證字號	
	檢查項次 (檢查項目)		檢查範圍 (樓層/面積)	
專業 檢查人	姓名		認可證字號	
	檢查項次 (檢查項目)		檢查範圍 (樓層/面積)	
專業 檢查人	姓名		認可證字號	
	檢查項次 (檢查項目)		檢查範圍 (樓層/面積)	
專業 檢查人	姓名		認可證字號	
	檢查項次 (檢查項目)		檢查範圍 (樓層/面積)	
專業 檢查人	姓名		認可證字號	
	檢查項次 (檢查項目)		檢查範圍 (樓層/面積)	
專業 檢查人	姓名		認可證字號	
	檢查項次 (檢查項目)		檢查範圍 (樓層/面積)	

備註：

- 1.辦理建築物防火避難設施類或設備安全類各類檢查項次之專業檢查人數達 2 名以上者，應填列表。
- 2.本表所稱「檢查項次（檢查項目）」應依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第 4 條第 3 項附表二規定填列。

建築物申報樓層概要表

F1-4

年度	申報掛號日期	年 月 日
	文 號	

檢查登記號碼： 共 頁，第 頁

申報樓層別		建築物門牌號碼	使用執照或變更使用執照 核定用途（使用類組）	現況用途 （使用類組）
地下層	第○層		()	()
	第○層		()	()
	第○層		()	()
	第○層		()	()
	第○層		()	()
地上層	第○層		()	()
	第○層		()	()
	第○層		()	()
	第○層		()	()
	第○層		()	()
	第○層		()	()
	第○層		()	()
	第○層		()	()
	第○層		()	()
	第○層		()	()
	第○層		()	()
	第○層		()	()

備註：

1. 申報樓層別達 2 層以上或現況用途類組達 2 類以上者，應填列本表。
2. 本表所稱「現況用途（使用類組）」，應按實際現況用途依據建築物使用類組及變更使用辦法規定填列。

直轄市、縣（市）主管建築機關
建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5



檢查登記號碼：

年度 檢查申報案	掛號日期	年 月 日
	發文日期	年 月 日
	發文字號	

受文者：

副本受文者：

主旨：所報附表建築物依建築法第 77 條第 3 項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

一、本次所附申報書件，查核結果如下（勾選或註記之項目）：

- 1. 查核合格，予以備查。
- 2. 案內提具改善計畫之檢查簽證項目，限於 年 月 日以前改正完竣並再行申報。
- 3. 不合規定，除申請書外其餘文件檢還。不合規定項目（詳附表二），限於本通知書送達之次日起 30 日內改正完竣辦理復核。

二、未依通知事項一第 2 點規定改善申報，或第 3 點規定送請復核或復核仍不符合規定者，應依建築法第 91 條第 1 項規定處以新臺幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰，並得連續處罰，限期停止使用。

三、下次（年度）應申報期間為 年 月 日至 年 月 日，屆時請依規定辦理申報。

四、本申報建築物如為供 A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1 等類組別使用之營業場所（詳申報資料表「現況用途類組」），申報人應將本通知書張掛（貼）於營業場所明顯處。

五、如有不服，依訴願法第 14 條規定應自行政處分達到之次日起 30 日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

（主管建築機關銜戳）

《附表一》申報資料表

申報人 (代申報人)	<input type="checkbox"/> 使用人	姓名	國民身分證 統一編號	通訊住址	通訊電話	
	<input type="checkbox"/> 所有權人					
申報建築物概要	<input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會之主任委員、管理負責人	申報建築物或營業場所名稱		現況用途類組		
		建築物地址		使用執照字號	使字第 號	
		整幢建築物現況	地上 層、地下 層	申報樓層別	<input type="checkbox"/> 地上 層，共 1 層	
		本次申報範圍之樓地板面積	平方公尺		<input type="checkbox"/> 地上 層至 地上 層，共 層	
專業機構、專業檢查人資料	專業機構或事務所	機構（事務所）名稱		認可證字號		
		機構（事務所）負責人姓名		通訊電話		
	專業檢查人	防火避難設施類	姓名	認可證字號		
		設備安全類	姓名	認可證字號		

《附表二》查核結果表

不合格項目	(本欄位內容依審查表所列項目，由主管建築機關填列)	
	<input type="checkbox"/> 1. 申報書 (說明：)
	<input type="checkbox"/> 2. 檢查報告書總表 (說明：)
	<input type="checkbox"/> 3. 改善計畫書 (說明：)
	<input type="checkbox"/> 4. 檢查報告書 (說明：)
	<input type="checkbox"/> 5. 昇降設備許可證紀錄表 (說明：)
	<input type="checkbox"/> 6. 主用途及從屬用途檢查表 (說明：)
	<input type="checkbox"/> 7. 記錄簡圖 (說明：)
	<input type="checkbox"/> 8. 現況照片 (說明：)
	<input type="checkbox"/> 9. 使用執照影本 (說明：)
	<input type="checkbox"/> 10. 建物權利證明文件影本 (說明：)
	<input type="checkbox"/> 11. 公共意外責任險證明文件 (說明：)
	<input type="checkbox"/> 12. 室內裝修合格證明 (說明：)
	<input type="checkbox"/> 13. 專業機構或專業檢查人認可證影本 (說明：)
<input type="checkbox"/> 14. 其他 (說明：)	

(以下空白)

查核	複核	決行
綜合查核意見：		

建築物防火避難設施與設備安全檢查報告書總表

F2-1-1

檢查登記號碼：

年度 檢查申報案	檢查日期	自	年	月	日	至	年	月	日
-------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

一、建築物概要	申報建築物或營業場所名稱					現況用途 (使用類組)	(類組)
	建築物地址						
	建造執照核發日期	年	月	日	使用執照字號		最近一次變更 使用許可字號
檢查簽證類別及項目							檢查結果
二、建築物防火避難設施類檢查紀錄	1.面積區劃	(1)十層以下樓層					<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		(2)十一層以上樓層					<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	2.特定用途空間區劃						<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	3.垂直區劃	(1)挑空部分					<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		(2)電扶梯間					<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		(3)昇降機間					<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		(4)垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分					<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	4.層間區劃						<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	5.貫穿部區劃						<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	6.地下建築物區劃	(1)與地下建築物連通區劃					<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		(2)地下建築物本體區劃					<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	7.高層建築物區劃						<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	8.防火區劃之防火門窗						<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	(二)非防火區劃分間牆						<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	(三)內部裝修材料						<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
(四)避難層出入口						<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	
(五)避難層以外樓層出入口						<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	
(六)走廊	1.連續式店舖商場之室內通路					<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	
	2.一般走廊					<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	
(七)直通樓梯	1.設置與步行距離					<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	
	2.設置兩座直通樓梯之限制					<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	
	3.樓梯及平臺淨寬度					<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	

二、建築物防火避難設施類檢查紀錄	(七)直通樓梯	4.直通樓梯總寬度	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討		
		5.迴轉半徑	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討		
		6.改為安全梯或特別安全梯	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討		
	(八)安全梯	1.室內安全梯	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討		
		2.戶外安全梯	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討		
		3.特別安全梯	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討		
	(九)屋頂避難平臺	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討			
	(十)緊急進口	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討			
	三、建築物設備安全類檢查紀錄	(一)昇降設備	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討		
		(二)避雷設備	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討		
(三)緊急供電系統		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討			
(四)特殊供電		1.舞臺	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討		
		2.電影院	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討		
		3.廣告招牌(燈)	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討		
		4.航空障礙燈	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討		
		5.游泳池	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討		
(五)空調風管		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討			
(六)燃燒設備		1.燃氣設備	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討		
		2.鍋爐	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討		
四、檢查簽證結果	<input type="checkbox"/> 1. 各檢查項目均符合規定。 <input type="checkbox"/> 2. 檢查項目不符合規定，已提具改善計畫書。 <input type="checkbox"/> 3. 檢查項目不符合規定。	專業機構	機構名稱(負責人姓名)		
			認可證字號		
		專業檢查人	防火避難設施類	檢查人姓名	
				認可證字號	
	設備安全類	檢查人姓名			
		認可證字號			

備註：本表係由申報系統填列後自動生成，申報人直接列印裝訂及加蓋騎縫章後檢附，無庸另行填列並不得塗改。

建築物防火避難設施與設備安全檢查改善計畫書

F2-1-2

年度	申報掛號日期	年 月 日
	文 號	

檢查登記號碼：

共 頁，第 頁

【壹】改善事項				
項次	檢查項目	無法合格原因	改善方式	法令依據 (代碼)
01				
02				
03				
04				
05				
06				
專業檢查人： (簽章)				
申報人(代申報人)： (簽章)				
填表日期： 年 月 日				
【貳】填表說明				
1. 本表所列改善計畫之項目及內容，於專業檢查人依序填列後由申報作業系統自動產出，其項目及內容不得塗改。				
2. 建築物逃生避難之出入口、走廊、直通樓梯、安全梯、特別安全梯(排煙室)等類似空間，如有堆置物品妨害通行或於防火門擅自增設控鎖等情事者，專業檢查人應立即通知申報人改善，並不得提列改善計畫。				
3. 表列「法令依據(代碼)」乙欄，應視各改善項目所涉建築法相關規定，依下列代碼選項擇一填列：				
【A1】：按建築物原領得使用執照，或最近一次變更使用執照核准圖說恢復原狀。				
【A2】：依建築法第 28 條規定申請建造執照或雜項執照。				
【A3】：依建築法第 73 條、建築物使用類組及變更使用辦法相關規定申請變更使用執照。				
【A4】：依直轄市、縣(市)主管建築機關所定一定規模以下免辦理變更使用執照相關規定辦理。				
【A5】：依建築法第 77 條之 1、原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法相關規定辦理。				
【A6】：依建築法第 77 條之 2、建築物室內裝修管理辦法相關規定申請許可。				
【A7】：依建築法第 77 條之 4、建築物昇降設備設置及檢查管理辦法相關規定申請安全檢查及取得使用許可證。				
【A8】：依建築技術規則總則編第 3 條、建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點規定申請認可。				

建築物防火避難設施與設備安全檢查報告書

F2-1-3

檢查登記號碼： 年度 檢查日期 自 年 月 日至 年 月 日
 檢查申報案

【壹】申報建築物概要			
申報建築物或營業場所名稱		現況用途 (使用類組)	(類組)
建築物地址			
建造執照字號	字第 號	發照日期	年 月 日
最近一次變更使用執照(許可)字號	字第 號	許可日期	年 月 日

【貳】防火避難設施類檢查紀錄			
填表說明	本表「檢查標準」欄內「○」、「△」、「☆」及「×」等符號表示之檢查法令依據如下，專業檢查人應視建築物之現況用途，擇一標準檢查填列： 1. 「○」：依現行建築技術規則規定檢討改善。 2. 「△」：依原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法第 5 條至第 24 條有關規定檢討改善。 3. 「☆」：依建築物建造、變更使用當時建築技術規則有關規定檢討。 4. 「×」：依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。 5. 「◎」：依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點採用性能設計，依認可注意事項辦理檢查。		
檢查項目	檢查標準	檢查內容(符合者標註■、不符合者標註×、無涉關事項標註/)	檢查結果
(一) 防火區劃	十層以下樓層面積區劃	<input type="checkbox"/> 「△」 <input type="checkbox"/> 防火構造建築物或防火建築物，其總樓地板面積在 1500 平方公尺以上者，應按每 1500 平方公尺，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔；具備有效自動滅火設備者，得免計算其有效範圍樓地板面積之二分之一。 <input type="checkbox"/> 非防火構造建築物，依下列規定檢討改善： (1) 主要構造部分使用不燃材料建造之建築物者，應按其總樓地板面積每 1000 平方公尺，以具有 1 小時防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔。 (2) 主要構造為木造且屋頂以不燃材料覆蓋者，按其總樓地板面積每 500 平方公尺，以具有 1 小時防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		<input type="checkbox"/> 「☆」 <input type="checkbox"/> 法令適用期間(年/月/日，以下略) 630217~921231 防火構造建築物或防火建築物，其總樓地板面積在 1500 平方公尺以上者，應按每 1500 平方公尺，以具有 1 小時防火時效之防火牆、防火樓板及甲種防火門窗區劃分隔。但區劃範圍內具備有效自動滅火設備者，得免計算其有效範圍樓地板面積之二分之一。 <input type="checkbox"/> 630217~921231 非防火構造之建築物，其主要構造使用不燃材料建造者，應按其總樓地板面積每 1000 平方公尺以具有 1 小時防火時效之防火牆、防火樓板、甲種防火門窗等予以區劃分隔。	
		<input type="checkbox"/> 「○」 <input type="checkbox"/> 930101~ 防火構造建築物總樓地板面積在 1500 平方公尺以上者，應按每 1500 平方公尺，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板區劃分隔。但區劃範圍內具備有效自動滅火設備者，得免計算其有效範圍樓地板面積之二分之一。 <input type="checkbox"/> 930101~ 非防火構造之建築物，其主要構造使用不燃材料建造者，應按其總樓地板面積每 1000 平方公尺以具有 1 小時防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備予以區劃分隔。	
		<input type="checkbox"/> 「×」 <input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
		<input type="checkbox"/> 「◎」 <input type="checkbox"/> 本申報場所依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點採用性能設計，與原核定事項相符。	

(一) 防火區劃	十一層以上樓層面積區劃	□「△」	<p>□原有合法建築物依下列規定檢討改善：</p> <p>(1) 樓地板面積超過 100 平方公尺者，應按每 100 平方公尺，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔。建築物供作 H-2 類組使用者，其區劃面積得增為 200 平方公尺。</p> <p>(2) 自地板面起 1.2 公尺以上之室內牆面及天花板均使用耐燃一級材料裝修者，得按每 200 平方公尺，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔。建築物供作 H-2 類組使用者，區劃面積得增為 400 平方公尺。</p> <p>(3) 室內牆面及天花板（包括底材）均以耐燃一級材料裝修者，得按每 500 平方公尺範圍內，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔。</p> <p>(4) 前 3 款區劃範圍內，備有效自動滅火設備者，得免計算其有效範圍樓地板面積之二分之一。</p>	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		□「☆」	<p>□630217~640806</p> <p>各層之樓地板面積超過 100 平方公尺者，應按每 100 平方公尺範圍內以符合防火構造之防火牆、防火樓板及甲、乙種防火門窗等區劃分隔之，但有下列情形者不在此限：</p> <p>(1) 自地板面起高度在 1.2 公尺以上之室內牆面及天花板均使用不燃材料，或以不燃材料為底之石膏板、木絲水泥板裝修者，按每 200 平方公尺範圍內區劃，並以甲種防火門窗分隔者為限。</p> <p>(2) 天花板及室內牆面包括其底材，均以不燃材料裝修者，按每 500 平方公尺範圍內區劃，並以甲種防火門窗分隔者為限。</p> <p>(3) 樓梯間、電梯間。</p> <p>□640807~921231</p> <p>建築物除樓梯間及昇降機間外，應按下列規定區劃：</p> <p>(1) 樓地板面積超過 100 平方公尺者，應按每 100 平方公尺範圍內以防火牆、防火樓板及甲、乙種防火門窗等區劃之。</p> <p>(2) 自地板面起 1.2 公尺以上之室內牆面及天花板均使用不燃材料，或以不燃材料為底之石膏板、木絲水泥板裝修者，得按每 200 平方公尺範圍內以防火牆、防火樓板及甲種防火門窗等區劃之。</p> <p>(3) 天花板及室內牆面包括其底材，均以不燃材料裝修者，得按每 500 平方公尺範圍內以防火牆、防火樓板及甲種防火門窗等區劃之。</p>	
		□「○」	<p>□930101~</p> <p>建築物除垂直區劃外，應依左列規定區劃：</p> <p>(1) 樓地板面積超過 100 平方公尺，應按每 100 平方公尺範圍內，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與各該樓層防火構造之樓地板形成區劃分隔。但建築物使用類組 H-2 組使用者，區劃面積得增為 200 平方公尺。</p> <p>(2) 自地板面起 1.2 公尺以上之室內牆面及天花板均使用耐燃一級材料裝修者，得按每 200 平方公尺範圍內，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與各該樓層防火構造之樓地板區劃分隔；供建築物使用類組 H-2 組使用者，區劃面積得增為 400 平方公尺。</p> <p>(3) 室內牆面及天花板（包括底材）均以耐燃一級材料裝修者，得按每 500 平方公尺範圍內，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與各該樓層防火構造之樓地板區劃分隔。</p> <p>(4) 前 3 款區劃範圍內，如備有效自動滅火設備者得免計算其有效範圍樓地面面積之二分之一。</p> <p>(5) 第 1 款至第 3 款之防火門窗等防火設備應具有 1 小時以上之阻熱性。</p>	
		□「×」	□本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
		□「◎」	□本申報場所依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點採用性能設計，與原核定事項相符。	
	□「△」	<p>□防火構造建築物供下列用途使用者，其無法區劃分隔部分，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔：</p> <p>(1) 建築物使用類組為 A-1 類組或 D-2 類組之觀眾席部分。</p> <p>(2) 建築物使用類組為 C 類組之生產線部分、D-3 類組或 D-4 類組之教室、體育館、零售市場、停車空間及其他類似用途建築物。</p> <p>□非防火構造建築物供下列用途使用者，其無法區劃分隔部分，以具有半小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔，天花板及面向室內之牆壁，以耐燃一級材料裝修：</p>	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	
特定用途空間區劃	□「△」		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	

(一) 防火區劃	特定用途空間區劃	<input type="checkbox"/> (1) 體育館、建築物使用類組為 C 類組之生產線部分及其他供類似用途使用之建築物。 (2) 樓梯間、昇降機間及其他類似用途使用部分。			
		<input type="checkbox"/> 位於都市計畫工業區或非都市土地丁種建築用地之建築物供 C 類組使用者，其作業廠房與其附屬空間應以 1 小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃用途，同時能通達避難層或地面或樓梯口。			
		<input type="checkbox"/> 930101~ 防火構造建築物供下列用途使用者，其無法區劃分隔部分，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔，其防火設備並應具有 1 小時以上之阻熱性： (1) 建築物使用類組為 A-1 類組或 D-2 類組之觀眾席部分。 (2) 建築物使用類組為 C 類組之生產線部分、D-3 類組或 D-4 類組之教室、體育館、零售市場、停車空間及其他類似用途建築物。			
		<input type="checkbox"/> 930101~ 非防火構造建築物供下列用途使用時，其無法區劃分隔部分，以具有半小時以上防火時效之牆壁、樓板及防火門窗等防火設備自成一個區劃，其天花板及面向室內之牆壁，以使用耐燃一級材料裝修者，免檢討「十層以下樓層面積區劃」。 (1) 體育館、建築物使用類組為 C 類之生產線部分及其他供類似用途使用之建築物。 (2) 樓梯間、昇降機間及其他類似用途使用部分。			
	<input type="checkbox"/> 「X」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。			
	挑空部分區劃	<input type="checkbox"/> 「△」		<input type="checkbox"/> (1) 各層樓地板應為連續完整面，並突出挑空處之牆面 50 公分以上。但與樓地板面交接處之牆面高度應有 90 公分以上且具有 1 小時防火時效者，得免突出。 <input type="checkbox"/> (2) 鄰接挑空部分同樓層供不同使用單元使用之居室，其牆面相對間隔未達 3 公尺者，該牆面應具有 1 小時以上防火時效；牆壁開口應裝置具有 1 小時防火時效之防火設備。 <input type="checkbox"/> (3) 挑空部分應設自然排煙或機械排煙設備。 <input type="checkbox"/> 鄰接挑空部分之區分所有權專有部分，以 1 小時防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔，且防火設備具遮煙性者，得僅就專有部分檢討。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		<input type="checkbox"/> 「○」		<input type="checkbox"/> 930101~ 防火構造建築物內之挑空部分，應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。但符合下列情形之一者，得不受限制： (1) 避難層通達直上層或直下層之挑空、樓梯及其他類似部分，其室內牆面與天花板以耐燃一級材料裝修者。 (2) 連跨樓層數在 3 層以下，且樓地板面積在 1500 平方公尺以下之挑空、樓梯及其他類似部分。	
		<input type="checkbox"/> 「X」		<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
	電扶梯間區劃	<input type="checkbox"/> 「△」	<input type="checkbox"/> 原有合法建築物之電扶梯間應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。但鄰接電扶梯之區分所有權專有部分，以 1 小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔，且防火設備具有遮煙性者，得僅就專有部分檢討。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	
		<input type="checkbox"/> 「○」	<input type="checkbox"/> 930101~ 防火構造建築物內之電扶梯間，應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。但符合下列情形之一者，得不受限制： (1) 避難層通達直上層或直下層之挑空、樓梯及其他類似部分，其室內牆面與天花板以耐燃一級材料裝修者。 (2) 連跨樓層數在 3 層以下，且樓地板面積在 1500 平方公尺以下之挑空及其他類似部分。		
		<input type="checkbox"/> 「X」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。		

(一) 防火區劃	升降機間區劃	□「△」	□原有合法建築物升降機間部分，應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。但鄰接升降機間部分之區分所有權專有部分，以 1 小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔，且防火設備具有遮煙性者，得僅就專有部分檢討。	□合格 □不合格 □提改善 □免檢討
		□「○」	□930101～ 防火構造建築物內之升降機間，應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。但符合下列情形之一者，得不受限制： (1) 避難層通達直上層或直下層之挑空、樓梯及其他類似部分，其室內牆面與天花板以耐燃一級材料裝修者。 (2) 連跨樓層數在 3 層以下，且樓地板面積在 1500 平方公尺以下之挑空及其他類似部分。	
		□「×」	□本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
	間及其他類似部分區劃 垂直貫穿樓地板之管道	□「△」	□原有合法建築物垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分，應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁形成區劃分隔。管道間之維修門應具有 1 小時以上之防火時效及遮煙性。	□合格 □不合格 □提改善 □免檢討
		□「○」	□930101～ 防火構造建築物內之垂直貫穿樓地板之管道間，應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔，管道間之維修門並應具有 1 小時以上之防火時效。但符合下列情形之一者，得不受限制： (1) 避難層通達直上層或直下層之挑空、樓梯及其他類似部分，其室內牆面與天花板以耐燃一級材料裝修者。 (2) 連跨樓層數在 3 層以下，且樓地板面積在 1500 平方公尺以下之挑空及其他類似部分。	
		□「×」	□本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
	層(戶)間區劃	□「△」	□(1) 防火構造建築物之樓地板應為連續完整面，並應突出建築物外牆 50 公分以上；與樓地板交接處之外牆或外牆之內側面高度有 90 公分以上，且該外牆或內側構造具有與樓地板同等以上防火時效者，得免突出。 □(2) 外牆為帷幕牆者，其牆面與樓地板交接處之構造，應依前款之規定。 □(3) 建築物有連跨複數樓層，無法逐層區劃分隔之垂直空間者，應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。但鄰接該垂直空間之區分所有權專有部分，以 1 小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔，且防火設備具有遮煙性者，得僅就專有部分檢討。	□合格 □不合格 □提改善 □免檢討
		□「☆」	□630217～921231 防火樓板應突出外牆面 50 公分以上，但與其交接處之外牆有高度 90 公分以上為防火構造者得免突出。	
		□「○」	□930101～ 防火構造建築物之樓地板應為連續完整面，並應突出建築物外牆 50 公分以上。但與樓板交接處之外牆面高度有 90 公分以上，且該外牆構造具有與樓地板同等以上防火時效者，得免突出。外牆為帷幕牆者，其牆面與樓地板交接處之構造，亦同。	
		□「×」	□本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
		□「◎」	□本申報場所依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點採用性能設計，與原核定事項相符。	

(一) 防火區劃	貫穿部區劃	<input type="checkbox"/> 「△」	<p><input type="checkbox"/> (1) 貫穿防火區劃牆壁或樓地板之風管，應在貫穿部位任一側之風管內裝設防火閘門或閘板，其與貫穿部位合成之構造，並應具有 1 小時以上之防火時效。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 貫穿防火區劃牆壁或樓地板之電力管線、通訊管線及給排水管線或管線匣，與貫穿部位合成之構造，應具有 1 小時以上之防火時效。</p>	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		<input type="checkbox"/> 「☆」	<p><input type="checkbox"/> 630217~921231 貫穿防火區劃牆之風管，應在貫穿部位任一側之風管內裝設防火閘門或閘板。</p>	
		<input type="checkbox"/> 「○」	<p><input type="checkbox"/> 930101~</p> <p><input type="checkbox"/> (1) 貫穿防火區劃牆壁或樓地板之風管，應在貫穿部位任一側之風管內裝設防火閘門或閘板，其與貫穿部位合成之構造，並應具有 1 小時以上之防火時效。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 貫穿防火區劃牆壁或樓地板之電力管線、通訊管線及給排水管線或管線匣，與貫穿部位合成之構造，應具有 1 小時以上之防火時效。</p>	
		<input type="checkbox"/> 「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
	與地下建築物連通區劃	<input type="checkbox"/> 「☆」	<p><input type="checkbox"/> 780618~921231 建築物與地下建築物以緩衝區間連接者，該緩衝區與連接之地下建築物、地下運輸系統及建築物之地下層間應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火樓板及甲種防火門窗區劃分隔，其內部裝修材料應為不燃材料，且設有通風管道時，其通風管道不得同時貫穿緩衝區與二側建築物間之防火區劃。</p>	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		<input type="checkbox"/> 「○」	<p><input type="checkbox"/> 930101~</p> <p>建築物與地下建築物以緩衝區間連接者，該緩衝區與連接之地下建築物、地下運輸系統及建築物之地下層間應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板區劃分隔，防火門窗等防火設備並應具有 1 小時以上之阻熱性。其內部裝修材料應為耐燃一級材料，且設有通風管道時，其通風管道不得同時貫穿緩衝區與二側建築物間之防火區劃。</p>	
		<input type="checkbox"/> 「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
	地下建築物本體區劃	<input type="checkbox"/> 「☆」	<p><input type="checkbox"/> 780618~921231</p> <p><input type="checkbox"/> (1) 供地下使用單元使用之總樓地板面積在 1000 平方公尺以上者，應按每 1000 平方公尺，以具有 1 小時以上防火時效之牆、防火樓板及甲種防火門予以區劃分隔。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 供地下通道使用，其總樓地板面積在 1500 平方公尺以上者，應按每 1500 平方公尺，以具有 1 小時以上防火時效之牆、防火樓板及甲種防火門予以區劃分隔。</p>	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		<input type="checkbox"/> 「○」	<p><input type="checkbox"/> 930101~</p> <p><input type="checkbox"/> (1) 地下建築物供地下使用單元使用之總樓地板面積在 1000 平方公尺以上者，應按每 1000 平方公尺，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板予以區劃分隔。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 供地下通道使用，其總樓地板面積在 1500 平方公尺以上者，應按每 1500 平方公尺，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板予以區劃分隔。</p>	
		<input type="checkbox"/> 「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
	高層建築物區劃	<input type="checkbox"/> 「△」	<p><input type="checkbox"/> (1) 高層建築物連接室內安全梯、特別安全梯、昇降機及梯廳之走廊應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火設備與該樓層防火構造之樓地板形成獨立之防火區劃。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 高層建築物昇降機道及梯廳應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火設備與該處防火構造之樓地板形成獨立之防火區劃，出入口之防火設備並應具有遮煙性。</p> <p><input type="checkbox"/> (3) 高層建築物設有燃氣設備時，應將設置燃氣設備之空間與其他部分以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火設備及該層防火構造之樓地板區予以劃分隔。</p> <p><input type="checkbox"/> (4) 高層建築物設有防災中心者，該防災中心應以具有 2 小時以上防火時效之牆壁、防火設備及該層防火構造之樓地板予以區劃分隔，室內牆面及天花板，以耐燃一級材料為限。</p>	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討

		<input type="checkbox"/> 「☆」	<input type="checkbox"/> 831030~921231 <input type="checkbox"/> (1) 連接特別安全梯間之走廊通道應為獨立之防火區劃。 <input type="checkbox"/> (2) 昇降機道及梯廳應自成一獨立防火區劃。 <input type="checkbox"/> (3) 設有燃氣設備時，應將燃氣設備集中設置，且與其他部分應以具 1 小時以上防火時效之防火牆、防火樓板及甲種防火門窗予以區劃分隔。 <input type="checkbox"/> (4) 防災中心應以具有 2 小時以上防火時效之之防火牆、防火樓板及甲種防火門窗予以區劃分隔。	
		<input type="checkbox"/> 「○」	<input type="checkbox"/> 930101~ <input type="checkbox"/> (1) 連接特別安全梯間之走廊應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該樓層防火構造之樓地板自成一獨立之防火區劃。 <input type="checkbox"/> (2) 昇降機道及梯廳應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板自成一獨立之防火區劃。連接昇降機間之走廊，應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板自成一獨立之防火區劃。 <input type="checkbox"/> (3) 設有燃氣設備時，應將燃氣設備集中設置，且與其他部分應以具 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板予以區劃分隔。 <input type="checkbox"/> (4) 防災中心應以具有 2 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板予以區劃分隔，室內牆面及天花板（包括底材），以耐燃一級材料為限。	
		<input type="checkbox"/> 「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
	防火區劃之防火門窗	<input type="checkbox"/> 「△」 <input type="checkbox"/> 「○」	<input type="checkbox"/> (1) 常時關閉式之防火門應免用鑰匙即可開啓，並裝設開啓後自行關閉之裝置，其門扇或門樘上應標示常時關閉式防火門等文字。 <input type="checkbox"/> (2) 常時開放式之防火門應裝設利用煙感應器連動或於火災發生時能自動關閉之裝置；其關閉後應免用鑰匙即可開啓，且開啓後自行關閉。 <input type="checkbox"/> (3) 防火捲門者，其下方不得堆置雜物妨害啓降功能，並應附設門扇寬度在 75 公分以上，高度 180 公分以上之防火門。 <input type="checkbox"/> (4) 設於避難通道或避難出口之防火門應朝避難方向開啓（但供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊之防火門不受此限）且無封閉或阻塞情事行。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		<input type="checkbox"/> 「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
		<input type="checkbox"/> 「△」	<input type="checkbox"/> 非防火區劃分間牆依規定應具 1 小時防火時效者，得以不燃材料裝修其牆面替代之。	
(二) 非防火區劃分間牆		<input type="checkbox"/> 「☆」	<input type="checkbox"/> 630217~710714 <input type="checkbox"/> (1) 連棟式或集合住宅之分戶（界）牆，應為防火構造，並應通達樓板或屋頂。 <input type="checkbox"/> (2) 學校、醫院、旅館、寄宿舍、市場及其他類似之建築物，其主要分間牆應為防火構造或使用不燃材料建造。 <input type="checkbox"/> 710715~840413 <input type="checkbox"/> (1) 連棟式或集合住宅之分戶（界）牆，應為防火構造，並應通達樓板或屋頂。 <input type="checkbox"/> (2) 學校、醫院、旅館、寄宿舍、市場及其他類似之建築物，其主要分間牆應為防火構造或使用不燃材料建造。 <input type="checkbox"/> (3) 餐飲業之廚房應以具有 1 小時以上防火時效之防火牆及乙種防火門窗區劃分隔。 <input type="checkbox"/> 840414~921231 <input type="checkbox"/> (1) 三溫暖、視聽歌唱業、美容院、電影院（戲院）、酒家、酒吧、歌廳、舞廳、夜總會、補習班、百貨公司、旅館、保齡球館、學校、醫院、寄宿舍、市場、總樓地板面積為 300m ² 以上之餐廳與其他類似用途之建築物及各級政府機關建築物，其分間牆應為防火構造或使用不燃材料建造。 <input type="checkbox"/> (2) 學校、醫院、旅館、寄宿舍、市場及其他類似之建築物，其主要分間牆應為防火構造或使用不燃材料建造。 <input type="checkbox"/> (3) 餐飲業之廚房應以具有 1 小時以上防火時效之防火牆及乙種防火門窗區劃分隔。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討

	<input type="checkbox"/> 「○」	<input type="checkbox"/> 930101~ <input type="checkbox"/> (1) 連棟式或集合住宅之分戶牆，應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該處之樓板或屋頂形成區劃分隔。 <input type="checkbox"/> (2) 建築物使用類組為 A 類、D 類、B-1 組、B-2 組、B-4 組、F-1 組、H-1 組、總樓地板面積為 300 平方公尺以上之 B-3 組及各級政府機關建築物，其各防火區劃內之分間牆應以不燃材料建造。 <input type="checkbox"/> (3) 建築物使用類組為 B-3 組之廚房，應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該樓層之樓地板形成區劃，其天花板及牆面之裝修材料以耐燃 1 級材料為限。																																																																
	<input type="checkbox"/> 「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。																																																																
(三) 內部裝修材料	<input type="checkbox"/> 「☆」	<input type="checkbox"/> 630215~920820 建築物之內部牆面及天花板之裝修材料應依下表規定： <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">建築用途、構造</th> <th colspan="2">供該用途之專用樓地板面積合計</th> <th colspan="2">內部裝修材料</th> </tr> <tr> <th>防火建築物、 防火構造建築物</th> <th>非防火構造 建築物</th> <th>居室或該 使用部分</th> <th>通達地面 之走廊樓 梯及通道</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>戲院、電影院、歌廳、 演藝場、觀覽場、集會 堂</td> <td style="text-align: center;">全部</td> <td style="text-align: center;">全部</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">不燃材料 耐火板 (石膏板 木絲水泥 板)、耐 燃材料</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">不燃材料 耐火板</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>醫院、旅館、養老院、 寄宿舍等建築物</td> <td style="text-align: center;">全部</td> <td style="text-align: center;">全部</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td>商場、市場、辦公廳、 展覽場、夜總會、酒 吧、酒家、舞廳、遊藝 場、公共浴室、餐廳、 美容院、視聽歌唱業等</td> <td style="text-align: center;">全部</td> <td style="text-align: center;">全部</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">不燃材料 耐火板</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>(4)</td> <td>地下層、地下工作物供 (1)、(3)使用者</td> <td style="text-align: center;">全部</td> <td style="text-align: center;">全部</td> </tr> <tr> <td>(5)</td> <td>汽車庫、汽車修理場</td> <td style="text-align: center;">全部</td> <td style="text-align: center;">全部</td> </tr> <tr> <td>(6)</td> <td>無窗戶之居室</td> <td style="text-align: center;">全部</td> <td style="text-align: center;">全部</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">不燃材料 耐火板</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(7)</td> <td rowspan="2">使用燃燒設備之房間</td> <td style="text-align: center;">住宅</td> <td style="text-align: center;">2 層以上部分 (頂層除外)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">非住宅</td> <td style="text-align: center;">全部</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(8)</td> <td rowspan="2">11 層以上部分</td> <td colspan="2">每 200 平方公尺以內有防火區劃 之部分</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">不燃材料</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">每 500 平方公尺以內有防火區劃 之部分</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(9)</td> <td rowspan="2">地下建築物</td> <td colspan="2">防火區劃面積按 100 平方公尺以 上 200 平方公尺以下區劃者</td> <td style="text-align: center;">不燃材料 耐火板</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">不燃材料</td> </tr> <tr> <td colspan="2">防火區劃面積按 201 平方公尺以 上 500 平方公尺以下區劃者</td> <td style="text-align: center;">不燃材料</td> </tr> </tbody> </table> <p>說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 本表(1)、(2)、(3)、(7)、(8)、(9)所列各種建築用途，在其自樓地板面起高度 1.2 公尺以下部分之牆面、窗台及天花板周圍押條等裝修材料得不受限制。 本表(1)、(2)、(3)所列建築物，如按其樓地板面積每 100 平方公尺範圍內以防火牆、防火樓板及防火門窗區劃分隔者，或其設於地面層且樓地板面積在 100 平方公尺以下者，其內部裝修得不受限制。 凡裝設自動滅火設備及排煙設備者，其內部裝修得不受限制。 本表(8)、(9)所列建築物，如裝設自動灑水等設備者，其區劃面積得加倍計算之。 	建築用途、構造		供該用途之專用樓地板面積合計		內部裝修材料		防火建築物、 防火構造建築物	非防火構造 建築物	居室或該 使用部分	通達地面 之走廊樓 梯及通道	(1)	戲院、電影院、歌廳、 演藝場、觀覽場、集會 堂	全部	全部	不燃材料 耐火板 (石膏板 木絲水泥 板)、耐 燃材料	不燃材料 耐火板	(2)	醫院、旅館、養老院、 寄宿舍等建築物	全部	全部	(3)	商場、市場、辦公廳、 展覽場、夜總會、酒 吧、酒家、舞廳、遊藝 場、公共浴室、餐廳、 美容院、視聽歌唱業等	全部	全部	不燃材料 耐火板		(4)	地下層、地下工作物供 (1)、(3)使用者	全部	全部	(5)	汽車庫、汽車修理場	全部	全部	(6)	無窗戶之居室	全部	全部	不燃材料 耐火板		(7)	使用燃燒設備之房間	住宅	2 層以上部分 (頂層除外)	非住宅	全部	(8)	11 層以上部分	每 200 平方公尺以內有防火區劃 之部分		不燃材料		每 500 平方公尺以內有防火區劃 之部分		(9)	地下建築物	防火區劃面積按 100 平方公尺以 上 200 平方公尺以下區劃者		不燃材料 耐火板	不燃材料	防火區劃面積按 201 平方公尺以 上 500 平方公尺以下區劃者		不燃材料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
建築用途、構造		供該用途之專用樓地板面積合計			內部裝修材料																																																													
		防火建築物、 防火構造建築物	非防火構造 建築物	居室或該 使用部分	通達地面 之走廊樓 梯及通道																																																													
(1)	戲院、電影院、歌廳、 演藝場、觀覽場、集會 堂	全部	全部	不燃材料 耐火板 (石膏板 木絲水泥 板)、耐 燃材料	不燃材料 耐火板																																																													
(2)	醫院、旅館、養老院、 寄宿舍等建築物	全部	全部																																																															
(3)	商場、市場、辦公廳、 展覽場、夜總會、酒 吧、酒家、舞廳、遊藝 場、公共浴室、餐廳、 美容院、視聽歌唱業等	全部	全部	不燃材料 耐火板																																																														
(4)	地下層、地下工作物供 (1)、(3)使用者	全部	全部																																																															
(5)	汽車庫、汽車修理場	全部	全部																																																															
(6)	無窗戶之居室	全部	全部	不燃材料 耐火板																																																														
(7)	使用燃燒設備之房間	住宅	2 層以上部分 (頂層除外)																																																															
		非住宅	全部																																																															
(8)	11 層以上部分	每 200 平方公尺以內有防火區劃 之部分		不燃材料																																																														
		每 500 平方公尺以內有防火區劃 之部分																																																																
(9)	地下建築物	防火區劃面積按 100 平方公尺以 上 200 平方公尺以下區劃者		不燃材料 耐火板	不燃材料																																																													
		防火區劃面積按 201 平方公尺以 上 500 平方公尺以下區劃者		不燃材料																																																														

(三) 內部裝修材料	□「☆」	<input type="checkbox"/> 920821~940630 建築物之內部裝修材料應依下表規定。但符合下列情形之一者，不在此限： (1) 除下表(10)至(14)所列建築物，及建築物使用類組為 I 類者外，如其樓地板面積每 100 平方公尺範圍內以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該層防火構造之樓地板區劃分隔者，或其設於地面層且樓地板面積在 100 平方公尺以下者。 (2) 裝設自動滅火設備及排煙設備者。																																																																																																																							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">建築物類別</th> <th rowspan="2">組別</th> <th rowspan="2">供該用途之專用樓地板面積合計</th> <th colspan="2">內部裝修材料</th> </tr> <tr> <th>居室或該使用部分</th> <th>通達地面之走廊及樓梯</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">(1) A 類</td> <td rowspan="2">公共集會類</td> <td rowspan="2">A-1 A-2</td> <td rowspan="2">全部</td> <td rowspan="2">耐燃三級以上</td> <td rowspan="2">耐燃二級以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">(2) B 類</td> <td rowspan="4">商業類</td> <td>B-1</td> <td rowspan="4">全部</td> <td rowspan="4">耐燃三級以上</td> <td rowspan="4">耐燃二級以上</td> </tr> <tr> <td>B-2</td> </tr> <tr> <td>B-3</td> </tr> <tr> <td>B-4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(3) C 類</td> <td rowspan="2">工業、倉儲類</td> <td>C-1</td> <td>全部</td> <td>耐燃二級以上</td> <td rowspan="2">耐燃二級以上</td> </tr> <tr> <td>C-2</td> <td>全部</td> <td>耐燃三級以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">(4) D 類</td> <td rowspan="5">休閒、文教類</td> <td>D-1</td> <td rowspan="5">全部</td> <td rowspan="5">耐燃三級以上</td> <td rowspan="5">耐燃二級以上</td> </tr> <tr> <td>D-2</td> </tr> <tr> <td>D-3</td> </tr> <tr> <td>D-4</td> </tr> <tr> <td>D-5</td> </tr> <tr> <td>(5) E 類</td> <td>宗教、殯葬類</td> <td>E</td> <td>全部</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">(6) F 類</td> <td rowspan="4">衛生、福利、更生類</td> <td>F-1</td> <td rowspan="4">全部</td> <td rowspan="4">耐燃三級以上</td> <td rowspan="4">耐燃二級以上</td> </tr> <tr> <td>F-2</td> </tr> <tr> <td>F-3</td> </tr> <tr> <td>F-4</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">(7) G 類</td> <td rowspan="4">辦公、服務類</td> <td>G-1</td> <td rowspan="4">全部</td> <td rowspan="4">耐燃三級以上</td> <td rowspan="4">耐燃二級以上</td> </tr> <tr> <td>G-2</td> </tr> <tr> <td>G-3</td> </tr> <tr> <td>G-4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(8) H 類</td> <td rowspan="2">住宿類</td> <td>H-1</td> <td rowspan="2">—</td> <td rowspan="2">—</td> <td rowspan="2">—</td> </tr> <tr> <td>H-2</td> </tr> <tr> <td>(9) I 類</td> <td>危險物品類</td> <td>I</td> <td>全部</td> <td>耐燃一級</td> <td>耐燃一級</td> </tr> <tr> <td>(10)</td> <td>地下層、地下工作物供 A、B-1、B-2、B-3 或 G 類組使用者</td> <td></td> <td>全部</td> <td>耐燃二級以上</td> <td>耐燃二級以上</td> </tr> <tr> <td>(11)</td> <td>無窗戶之居室</td> <td></td> <td>全部</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(12)</td> <td rowspan="2">使用燃燒設備之房間</td> <td>H-2</td> <td>2 層以上部分(頂層除外)</td> <td rowspan="2">耐燃二級以上</td> <td rowspan="2">耐燃二級以上</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>全部</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(13)</td> <td rowspan="2">11 層以上部分</td> <td rowspan="2"></td> <td>每 200 平方公尺以內有防火區劃之部分</td> <td>耐燃二級以上</td> <td>耐燃二級以上</td> </tr> <tr> <td>每 500 平方公尺以內有防火區劃之部分</td> <td>耐燃一級</td> <td>耐燃一級</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(14)</td> <td rowspan="2">地下建築物</td> <td rowspan="2"></td> <td>防火區劃面積按 100 平方公尺以上 200 平方公尺以下區劃者</td> <td>耐燃二級以上</td> <td rowspan="2">耐燃一級</td> </tr> <tr> <td>防火區劃面積按 201 平方公尺以上 500 平方公尺以下區劃者</td> <td>耐燃二級以上</td> </tr> </tbody> </table>					建築物類別	組別	供該用途之專用樓地板面積合計	內部裝修材料		居室或該使用部分	通達地面之走廊及樓梯	(1) A 類	公共集會類	A-1 A-2	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上	(2) B 類	商業類	B-1	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上	B-2	B-3	B-4	(3) C 類	工業、倉儲類	C-1	全部	耐燃二級以上	耐燃二級以上	C-2	全部	耐燃三級以上	(4) D 類	休閒、文教類	D-1	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上	D-2	D-3	D-4	D-5	(5) E 類	宗教、殯葬類	E	全部			(6) F 類	衛生、福利、更生類	F-1	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上	F-2	F-3	F-4	(7) G 類	辦公、服務類	G-1	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上	G-2	G-3	G-4	(8) H 類	住宿類	H-1	—	—	—	H-2	(9) I 類	危險物品類	I	全部	耐燃一級	耐燃一級	(10)	地下層、地下工作物供 A、B-1、B-2、B-3 或 G 類組使用者		全部	耐燃二級以上	耐燃二級以上	(11)	無窗戶之居室		全部			(12)	使用燃燒設備之房間	H-2	2 層以上部分(頂層除外)	耐燃二級以上	耐燃二級以上	其他	全部	(13)	11 層以上部分		每 200 平方公尺以內有防火區劃之部分	耐燃二級以上	耐燃二級以上	每 500 平方公尺以內有防火區劃之部分	耐燃一級	耐燃一級	(14)	地下建築物		防火區劃面積按 100 平方公尺以上 200 平方公尺以下區劃者	耐燃二級以上	耐燃一級	防火區劃面積按 201 平方公尺以上 500 平方公尺以下區劃者	耐燃二級以上
		建築物類別	組別	供該用途之專用樓地板面積合計	內部裝修材料																																																																																																																				
					居室或該使用部分	通達地面之走廊及樓梯																																																																																																																			
		(1) A 類	公共集會類	A-1 A-2	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上																																																																																																																		
								(2) B 類	商業類	B-1	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上																																																																																																												
		B-2																																																																																																																							
		B-3																																																																																																																							
		B-4																																																																																																																							
		(3) C 類	工業、倉儲類	C-1	全部	耐燃二級以上	耐燃二級以上																																																																																																																		
				C-2	全部	耐燃三級以上																																																																																																																			
		(4) D 類	休閒、文教類	D-1	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上																																																																																																																		
				D-2																																																																																																																					
				D-3																																																																																																																					
				D-4																																																																																																																					
				D-5																																																																																																																					
		(5) E 類	宗教、殯葬類	E	全部																																																																																																																				
		(6) F 類	衛生、福利、更生類	F-1	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上																																																																																																																		
				F-2																																																																																																																					
				F-3																																																																																																																					
F-4																																																																																																																									
(7) G 類	辦公、服務類	G-1	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上																																																																																																																				
		G-2																																																																																																																							
		G-3																																																																																																																							
		G-4																																																																																																																							
(8) H 類	住宿類	H-1	—	—	—																																																																																																																				
		H-2																																																																																																																							
(9) I 類	危險物品類	I	全部	耐燃一級	耐燃一級																																																																																																																				
(10)	地下層、地下工作物供 A、B-1、B-2、B-3 或 G 類組使用者		全部	耐燃二級以上	耐燃二級以上																																																																																																																				
(11)	無窗戶之居室		全部																																																																																																																						
(12)	使用燃燒設備之房間	H-2	2 層以上部分(頂層除外)	耐燃二級以上	耐燃二級以上																																																																																																																				
		其他	全部																																																																																																																						
(13)	11 層以上部分		每 200 平方公尺以內有防火區劃之部分	耐燃二級以上	耐燃二級以上																																																																																																																				
			每 500 平方公尺以內有防火區劃之部分	耐燃一級	耐燃一級																																																																																																																				
(14)	地下建築物		防火區劃面積按 100 平方公尺以上 200 平方公尺以下區劃者	耐燃二級以上	耐燃一級																																																																																																																				
			防火區劃面積按 201 平方公尺以上 500 平方公尺以下區劃者	耐燃二級以上																																																																																																																					
說明： 1. 除本表(3)、(9)、(10)、(11)所列各種建築物外，在其自樓地板面起高度 1.2 公尺以下部分之牆面、窗台及天花板周圍押條等裝修材料得不受限制。 2. 本表(13)、(14)所列建築物，如裝設自動滅火設備者，所列面積得加倍計算之。																																																																																																																									

- 合格
- 不合格
- 提改善
- 免檢討

(三) 內部裝修材料	<input type="checkbox"/> 「☆」	<input type="checkbox"/> 940701~1000629 建築物之內部裝修材料應依下表規定。但符合下列情形之一者，不在此限： (1) 除下表(10)至(14)所列建築物，及建築物使用類組為 I 類者外，如按其樓地板面積每 100 平方公尺範圍內以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該層防火構造之樓地板區劃分隔者，或其設於地面層且樓地板面積在 100 平方公尺以下者。 (2) 裝設自動滅火設備及排煙設備者。																																																																																																															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">建築物類別</th> <th rowspan="2">組別</th> <th rowspan="2">供該用途之專用樓地板面積合計</th> <th colspan="2">內部裝修材料</th> </tr> <tr> <th>居室或該使用部分</th> <th>通達地面之走廊及樓梯</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">(1) A 類</td> <td rowspan="2">公共集會類</td> <td>A-1</td> <td rowspan="10">全部</td> <td rowspan="10">耐燃三級以上</td> <td rowspan="10">耐燃二級以上</td> </tr> <tr> <td>A-2</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">(2) B 類</td> <td rowspan="4">商業類</td> <td>B-1</td> </tr> <tr> <td>B-2</td> </tr> <tr> <td>B-3</td> </tr> <tr> <td>B-4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(3) C 類</td> <td rowspan="2">工業、倉儲類</td> <td>C-1</td> <td>全部</td> <td>耐燃二級以上</td> </tr> <tr> <td>C-2</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">(4) D 類</td> <td rowspan="5">休閒、文教類</td> <td>D-1</td> <td rowspan="5">全部</td> <td rowspan="5">耐燃三級以上</td> <td rowspan="5">耐燃二級以上</td> </tr> <tr> <td>D-2</td> </tr> <tr> <td>D-3</td> </tr> <tr> <td>D-4</td> </tr> <tr> <td>D-5</td> </tr> <tr> <td>(5) E 類</td> <td>宗教、殯葬類</td> <td>E</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">(6) F 類</td> <td rowspan="4">衛生、福利、更生類</td> <td>F-1</td> <td rowspan="10">全部</td> <td rowspan="10">耐燃三級以上</td> <td rowspan="10">耐燃二級以上</td> </tr> <tr> <td>F-2</td> </tr> <tr> <td>F-3</td> </tr> <tr> <td>F-4</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">(7) G 類</td> <td rowspan="4">辦公、服務類</td> <td>G-1</td> </tr> <tr> <td>G-2</td> </tr> <tr> <td>G-3</td> </tr> <tr> <td>G-4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(8) H 類</td> <td rowspan="2">住宿類</td> <td>H-1</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>H-2</td> </tr> <tr> <td>(9) I 類</td> <td>危險物品類</td> <td>I</td> <td>全部</td> <td>耐燃一級</td> <td>耐燃一級</td> </tr> <tr> <td>(10)</td> <td>地下層、地下工作物供 A、B-1、B-2、B-3 或 G 類組使用者</td> <td></td> <td>全部</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(11)</td> <td>無窗戶之居室</td> <td></td> <td>全部</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(12)</td> <td rowspan="2">使用燃燒設備之房間</td> <td>H-2</td> <td>2 層以上部分 (頂層除外)</td> <td rowspan="2">耐燃二級以上</td> <td rowspan="2">耐燃一級</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>全部</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(13)</td> <td rowspan="2">11 層以上部分</td> <td colspan="2">每 200 平方公尺以內有防火區劃之部分</td> <td rowspan="2">耐燃一級</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">每 500 平方公尺以內有防火區劃之部分</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(14)</td> <td rowspan="2">地下建築物</td> <td colspan="2">防火區劃面積按 100 平方公尺以上 200 平方公尺以下區劃者</td> <td>耐燃二級以上</td> <td rowspan="2">耐燃一級</td> </tr> <tr> <td colspan="2">防火區劃面積按 201 平方公尺以上 500 平方公尺以下區劃者</td> <td>耐燃一級</td> </tr> </tbody> </table>					建築物類別	組別	供該用途之專用樓地板面積合計	內部裝修材料		居室或該使用部分	通達地面之走廊及樓梯	(1) A 類	公共集會類	A-1	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上	A-2	(2) B 類	商業類	B-1	B-2	B-3	B-4	(3) C 類	工業、倉儲類	C-1	全部	耐燃二級以上	C-2	(4) D 類	休閒、文教類	D-1	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上	D-2	D-3	D-4	D-5	(5) E 類	宗教、殯葬類	E				(6) F 類	衛生、福利、更生類	F-1	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上	F-2	F-3	F-4	(7) G 類	辦公、服務類	G-1	G-2	G-3	G-4	(8) H 類	住宿類	H-1	—	—	—	H-2	(9) I 類	危險物品類	I	全部	耐燃一級	耐燃一級	(10)	地下層、地下工作物供 A、B-1、B-2、B-3 或 G 類組使用者		全部			(11)	無窗戶之居室		全部			(12)	使用燃燒設備之房間	H-2	2 層以上部分 (頂層除外)	耐燃二級以上	耐燃一級	其他	全部	(13)	11 層以上部分	每 200 平方公尺以內有防火區劃之部分		耐燃一級		每 500 平方公尺以內有防火區劃之部分		(14)	地下建築物	防火區劃面積按 100 平方公尺以上 200 平方公尺以下區劃者		耐燃二級以上	耐燃一級	防火區劃面積按 201 平方公尺以上 500 平方公尺以下區劃者		耐燃一級
		建築物類別	組別	供該用途之專用樓地板面積合計	內部裝修材料																																																																																																												
					居室或該使用部分	通達地面之走廊及樓梯																																																																																																											
		(1) A 類	公共集會類	A-1	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上																																																																																																										
				A-2																																																																																																													
		(2) B 類	商業類	B-1																																																																																																													
				B-2																																																																																																													
				B-3																																																																																																													
				B-4																																																																																																													
		(3) C 類	工業、倉儲類	C-1				全部	耐燃二級以上																																																																																																								
				C-2																																																																																																													
		(4) D 類	休閒、文教類	D-1				全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上																																																																																																							
				D-2																																																																																																													
				D-3																																																																																																													
				D-4																																																																																																													
				D-5																																																																																																													
		(5) E 類	宗教、殯葬類	E																																																																																																													
		(6) F 類	衛生、福利、更生類	F-1	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上																																																																																																										
				F-2																																																																																																													
F-3																																																																																																																	
F-4																																																																																																																	
(7) G 類	辦公、服務類	G-1																																																																																																															
		G-2																																																																																																															
		G-3																																																																																																															
		G-4																																																																																																															
(8) H 類	住宿類	H-1	—	—				—																																																																																																									
		H-2																																																																																																															
(9) I 類	危險物品類	I	全部	耐燃一級	耐燃一級																																																																																																												
(10)	地下層、地下工作物供 A、B-1、B-2、B-3 或 G 類組使用者		全部																																																																																																														
(11)	無窗戶之居室		全部																																																																																																														
(12)	使用燃燒設備之房間	H-2	2 層以上部分 (頂層除外)	耐燃二級以上	耐燃一級																																																																																																												
		其他	全部																																																																																																														
(13)	11 層以上部分	每 200 平方公尺以內有防火區劃之部分		耐燃一級																																																																																																													
		每 500 平方公尺以內有防火區劃之部分																																																																																																															
(14)	地下建築物	防火區劃面積按 100 平方公尺以上 200 平方公尺以下區劃者		耐燃二級以上	耐燃一級																																																																																																												
		防火區劃面積按 201 平方公尺以上 500 平方公尺以下區劃者		耐燃一級																																																																																																													
說明： 1. 除本表(3)、(9)、(10)、(11)所列各種建築物外，在其自樓地板面起高度 1.2 公尺以下部分之牆面、窗台及天花板周圍押條等裝修材料得不受限制。 2. 本表(13)、(14)所列建築物，如裝設自動滅火設備者，所列面積得加倍計算之。																																																																																																																	

- 合格
- 不合格
- 提改善
- 免檢討

(三) 內部裝修材料	<input type="checkbox"/> 「△」 <input type="checkbox"/> 「○」	<input type="checkbox"/> 1000630~ 建築物之內部裝修材料應依下表規定。但符合下列情形之一者，不在此限： (1) 除下表(1)至(14)所列建築物，及建築使用類組為 B-1、B-2、B-3 組及 I 類者外，按其樓地板面積每一百平方公尺範圍內以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該層防火構造之樓地板區劃分隔者，或其設於地面層且樓地板面積在 100 平方公尺以下。 (2) 裝設自動滅火設備及排煙設備。																																																																																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">建築物類別</th> <th rowspan="2">組別</th> <th rowspan="2">供該用途之專用樓地板面積合計</th> <th colspan="2">內部裝修材料</th> </tr> <tr> <th>居室或該使用部分</th> <th>通達地面之走廊及樓梯</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) A 類</td> <td>公共集會類</td> <td>全部</td> <td rowspan="2">耐燃三級以上</td> <td rowspan="2">耐燃二級以上</td> </tr> <tr> <td>(2) B 類</td> <td>商業類</td> <td>全部</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(3) C 類</td> <td rowspan="2">工業、倉儲類</td> <td>C-1</td> <td>全部</td> <td>耐燃二級以上</td> </tr> <tr> <td>C-2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(4) D 類</td> <td>休閒、文教類</td> <td>全部</td> <td>耐燃三級以上</td> <td>耐燃二級以上</td> </tr> <tr> <td>(5) E 類</td> <td>宗教、殯葬類</td> <td>E</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(6) F 類</td> <td>衛生、福利、更生類</td> <td>全部</td> <td rowspan="3">耐燃三級以上</td> <td rowspan="3">耐燃二級以上</td> </tr> <tr> <td>(7) G 類</td> <td>辦公、服務類</td> <td>全部</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(8) H 類</td> <td rowspan="2">住宿類</td> <td>H-1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H-2</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>(9) I 類</td> <td>危險物品類</td> <td>I</td> <td>全部</td> <td>耐燃一級</td> </tr> <tr> <td>(10)</td> <td>地下層、地下工作物供 A 類、G 類、B-1 組、B-2 組、B-3 組使用者</td> <td>全部</td> <td rowspan="2">耐燃二級以上</td> <td rowspan="2">耐燃一級</td> </tr> <tr> <td>(11)</td> <td>無窗戶之居室</td> <td>全部</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(12)</td> <td rowspan="2">使用燃燒設備之房間</td> <td>H-2</td> <td>2 層以上部分 (頂層除外)</td> <td rowspan="2">耐燃二級以上</td> <td rowspan="2">耐燃一級</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>全部</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(13)</td> <td rowspan="2">11 層以上部分</td> <td colspan="2">每 200 平方公尺以內有防火區劃之部分</td> <td rowspan="2">耐燃一級</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">每 500 平方公尺以內有防火區劃之部分</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(14)</td> <td rowspan="2">地下建築物</td> <td colspan="2">防火區劃面積按 100 平方公尺以上 200 平方公尺以下區劃者</td> <td>耐燃二級以上</td> <td rowspan="2">耐燃一級</td> </tr> <tr> <td colspan="2">防火區劃面積按 201 平方公尺以上 500 平方公尺以下區劃者</td> <td>耐燃一級</td> </tr> </tbody> </table>		建築物類別	組別	供該用途之專用樓地板面積合計	內部裝修材料		居室或該使用部分	通達地面之走廊及樓梯	(1) A 類	公共集會類	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上	(2) B 類	商業類	全部	(3) C 類	工業、倉儲類	C-1	全部	耐燃二級以上	C-2			(4) D 類	休閒、文教類	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上	(5) E 類	宗教、殯葬類	E			(6) F 類	衛生、福利、更生類	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上	(7) G 類	辦公、服務類	全部	(8) H 類	住宿類	H-1			H-2	—	—	(9) I 類	危險物品類	I	全部	耐燃一級	(10)	地下層、地下工作物供 A 類、G 類、B-1 組、B-2 組、B-3 組使用者	全部	耐燃二級以上	耐燃一級	(11)	無窗戶之居室	全部	(12)	使用燃燒設備之房間	H-2	2 層以上部分 (頂層除外)	耐燃二級以上	耐燃一級	其他	全部	(13)	11 層以上部分	每 200 平方公尺以內有防火區劃之部分		耐燃一級		每 500 平方公尺以內有防火區劃之部分		(14)	地下建築物	防火區劃面積按 100 平方公尺以上 200 平方公尺以下區劃者		耐燃二級以上	耐燃一級	防火區劃面積按 201 平方公尺以上 500 平方公尺以下區劃者		耐燃一級
		建築物類別	組別				供該用途之專用樓地板面積合計	內部裝修材料																																																																																		
				居室或該使用部分	通達地面之走廊及樓梯																																																																																					
		(1) A 類	公共集會類	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上																																																																																				
		(2) B 類	商業類	全部																																																																																						
		(3) C 類	工業、倉儲類	C-1	全部	耐燃二級以上																																																																																				
				C-2																																																																																						
		(4) D 類	休閒、文教類	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上																																																																																				
		(5) E 類	宗教、殯葬類	E																																																																																						
		(6) F 類	衛生、福利、更生類	全部	耐燃三級以上	耐燃二級以上																																																																																				
		(7) G 類	辦公、服務類	全部																																																																																						
		(8) H 類	住宿類	H-1																																																																																						
				H-2	—	—																																																																																				
		(9) I 類	危險物品類	I	全部	耐燃一級																																																																																				
(10)	地下層、地下工作物供 A 類、G 類、B-1 組、B-2 組、B-3 組使用者	全部	耐燃二級以上	耐燃一級																																																																																						
(11)	無窗戶之居室	全部																																																																																								
(12)	使用燃燒設備之房間	H-2	2 層以上部分 (頂層除外)	耐燃二級以上	耐燃一級																																																																																					
		其他	全部																																																																																							
(13)	11 層以上部分	每 200 平方公尺以內有防火區劃之部分		耐燃一級																																																																																						
		每 500 平方公尺以內有防火區劃之部分																																																																																								
(14)	地下建築物	防火區劃面積按 100 平方公尺以上 200 平方公尺以下區劃者		耐燃二級以上	耐燃一級																																																																																					
		防火區劃面積按 201 平方公尺以上 500 平方公尺以下區劃者		耐燃一級																																																																																						
說明： 1. 應受限制之建築物其用途、層數、樓地板面積等依本表之規定。 2. 本表所稱內部裝修材料係指固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過 1.2 公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏（均含固著其表面並暴露於室內之隔音或吸音材料）。 3. 除本表(3)(9)(10)(11)所列各種建築物外，在其自樓地板面起高度在 1.2 公尺以下部分之牆面、窗臺及天花板周圍押條等裝修材料得不受限制。 4. 本表(13)(14)所列建築物，如裝設自動滅火設備者，所列面積得加倍計算之。																																																																																										
<input type="checkbox"/> 「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。																																																																																									

	<input type="checkbox"/> 「◎」	□本申報場所依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點採用性能設計，與原核定事項相符。	
(四) 避難層出入口	<input type="checkbox"/> 「△」	□6 層以上，或建築物使用類組為 A、B、D、E、F、G 類及 H-1 組用途使用者，其直通樓梯於避難層開向屋外之出入口，應依下列規定檢討改善： □(1) 應有一處以上之出入口寬度不得小於 90 公分，且高度不得低於 1.8 公尺。 □(2) 樓地板面積超過 500 平方公尺者，至少應有二個不同方向之出入口。	
	<input type="checkbox"/> 「☆」	□630217~640806 □(1) 建築物使用類組為 A、B、D、E、F、G 類及 H-1 組用途使用者，該用途使用之樓地板面積合計超過 500 平方公尺者，應在避難層之適當位置，開設 2 處以上不同方向之出入口。其中至少一處應直接通向道路，其他可開向寬 1.5 公尺以上之通路。 □(2) 建築物使用類組為 A-1 組者，在避難層供公眾使用之出入口應為外開門，且無封閉或阻塞情形。 □(3) 建築物使用類組為 B-2 組，且該用途樓地板面積合計在 1500 平方公尺以上者，設在避難層之出入口，每處寬度不得小於 2 公尺，且均無封閉或阻塞情形。 □640807~710714 □(1) 建築物使用類組為 A、B、D、E、F、G 類及 H-1 組用途使用者，該用途使用之樓地板面積合計超過 500 平方公尺者，應在避難層之適當位置，開設 2 處以上不同方向之出入口，每處寬度不得小於 1.2 公尺。其中至少一處應直接通向道路，其他可開向寬 1.5 公尺以上之通路。 □(2) 建築物使用類組為 A-1 類組者，在避難層供公眾使用之出入口應為外開門，且無封閉或阻塞情形。 □(3) 建築物使用類組為 A-1、B-1、B-2、D-1、D-2 組者，設在避難層之出入口，每處寬度不得小於 2 公尺，且無封閉或阻塞情形。 □710715~921231 □(1) 6 層以上，或建築物使用類組為 A、B、D、E、F、G 類及 H-1 組用途使用者，該用途使用之樓地板面積合計超過 500 平方公尺者，應在避難層之適當位置，開設 2 處以上不同方向之出入口，每處寬度不得小於 1.2 公尺。其中至少一處應直接通向道路，其他可開向寬 1.5 公尺以上之通路，通路淨高不得小於 3 公尺，並應接通道路。 □(2) 建築物使用類組為 A-1 組者，在避難層供公眾使用之出入口應為外開門，且無封閉或阻塞情形。 □(3) 建築物使用類組為 A-1、B-1、B-2、D-1、D-2 組者，設在避難層之出入口，每處寬度不得小於 2 公尺，高度不得小於 1.8 公尺，且無封閉或阻塞情形。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	<input type="checkbox"/> 「○」	□930101~ □(1) 6 層以上，或建築物使用類組為 A、B、D、E、F、G 類及 H-1 組用途使用之樓地板面積合計超過 500 平方公尺者，除其直通樓梯於避難層之出入口直接開向道路或避難用通路者外，應在避難層之適當位置，開設二處以上不同方向之出入口。其中至少一處應直接通向道路，其他各處可開向寬 1.5 公尺以上之避難通路，通路設有頂蓋者，其淨高不得小於 3 公尺，並應接通道路。 □(2) 直通樓梯於避難層開向屋外之出入口，寬度不得小於 1.2 公尺，高度不得小於 1.8 公尺。 □(3) 建築物使用類組為 A-1 組者在避難層供公眾使用之出入口，應為外開門，且無封閉或阻塞情形。 □(4) 建築物使用類組為 A-1、B-1、B-2、D-1、D-2 組者，應在避難層設出入口，每處出入口之寬度不得小於 2 公尺，高度不得小於 1.8 公尺；其他建築物（住宅除外）出入口每處寬度不得小於 1.2 公尺，高度不得小於 1.8 公尺，且無封閉或阻塞情形。	
	<input type="checkbox"/> 「×」 <input type="checkbox"/> 「◎」	□本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。 □本申報場所依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點採用性能設計，與原核定事項相符。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

(五) 避難層以外樓層出入口	<input type="checkbox"/> 「△」	<input type="checkbox"/> 建築物使用類組為 A-1、B-1、B-2、D-1、D-2 組者，其避難層以外樓層，通達供避難使用之走道或直通樓梯間，出入口寬度不得小於 90 公分，高度不得低於 1.8 公尺。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討															
	<input type="checkbox"/> 「☆」	<input type="checkbox"/> 630217~640806 建築物使用類組為 A-1 組者，出入口應裝設甲種防火門。供 A-1、B-2 組使用者，每處出入口寬度不得小於 1.2 公尺，且無封閉或阻塞情形。 <input type="checkbox"/> 640807~921231 建築物使用類組為 A-1、B-1、B-2、D-1、D-2 組者，每處出入口寬度不得小於 1.2 公尺，並應裝設甲種防火門，且無封閉或阻塞情形。																
	<input type="checkbox"/> 「○」	<input type="checkbox"/> 930101~ 建築物使用類組為 A-1、B-1、B-2、D-1、D-2 組者，每處出入口寬度不得小於 1.2 公尺，並應裝設具有 1 小時以上防火時效之防火門，且無封閉或阻塞情形。																
	<input type="checkbox"/> 「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。																
	<input type="checkbox"/> 「◎」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點採用性能設計，與原核定事項相符。																
(六) 走廊	室內通路 <input type="checkbox"/> 「△」 <input type="checkbox"/> 「○」	<input type="checkbox"/> 連續式店鋪商場之室內通路寬度應依下表規定檢討改善： <table border="1" style="margin-left: 20px; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>各層之樓地板面積</th> <th>二側均有店鋪之通路寬度</th> <th>其他通路寬度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200 平方公尺以上，1000 平方公尺以下</td> <td>3 公尺以上</td> <td>2 公尺以上</td> </tr> <tr> <td>3000 平方公尺以下</td> <td>4 公尺以上</td> <td>3 公尺以上</td> </tr> <tr> <td>超過 3000 平方公尺</td> <td>6 公尺以上</td> <td>4 公尺以上</td> </tr> </tbody> </table>	各層之樓地板面積	二側均有店鋪之通路寬度	其他通路寬度	200 平方公尺以上，1000 平方公尺以下	3 公尺以上	2 公尺以上	3000 平方公尺以下	4 公尺以上	3 公尺以上	超過 3000 平方公尺	6 公尺以上	4 公尺以上	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討			
	各層之樓地板面積	二側均有店鋪之通路寬度	其他通路寬度															
200 平方公尺以上，1000 平方公尺以下	3 公尺以上	2 公尺以上																
3000 平方公尺以下	4 公尺以上	3 公尺以上																
超過 3000 平方公尺	6 公尺以上	4 公尺以上																
<input type="checkbox"/> 「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。																	
一般走廊 <input type="checkbox"/> 「△」	<input type="checkbox"/> 630216 以前興建完成之建築物，其走廊淨寬度不得小於 90 公分；走廊一側為外牆者，其寬度不得小於 80 公分，且不得封閉、阻塞或堆置雜物。走廊內部並應以不燃材料裝修。 <input type="checkbox"/> 630217~850418 <input type="checkbox"/> (1) 防火構造建築物內各層連接直通樓梯之走廊通道，其牆壁應為防火構造或不燃材料。 <input type="checkbox"/> (2) 走廊不得封閉、阻塞或堆置雜物，地板面有高低時，其坡度不得超過十分之一，並不得設置臺階。 <input type="checkbox"/> (3) 供 A-1 類組使用者，其觀眾席二側及後側應設置互相連通之走廊並連接直通樓梯。但設於避難層部分其觀眾席樓地板面積合計在 300 平方公尺以下及避難層以上樓層其觀眾席樓地板面積合計在 150 平方公尺以下，且為防火構造，不在此限。觀眾席樓地板面積 300 平方公尺以下者，走廊寬度不得小於 1.2 公尺；超過 300 平方公尺者，每增加 60 平方公尺應增加寬度 10 公分。 <input type="checkbox"/> (4) 一般走廊寬度應依下表規定檢討改善： <table border="1" style="margin-left: 20px; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>走廊配置</th> <th>二側均有居室之走廊</th> <th>其他走廊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>各級學校供教室使用部分</td> <td></td> <td>2.4 公尺以上</td> <td>1.8 公尺以上</td> </tr> <tr> <td>醫院、旅館、集合住宅等及其他建築物在同一層內之居室樓地板面積 200 平方公尺以上（地下層時為 100 平方公尺以上）</td> <td></td> <td>1.6 公尺以上</td> <td>1.1 公尺以上</td> </tr> <tr> <td>其他建築物在同一層內之居室樓地板面積 200 平方公尺以下（地下層時為 100 平方公尺以下）</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0.9 公尺以上</td> </tr> </tbody> </table>	用途	走廊配置	二側均有居室之走廊	其他走廊	各級學校供教室使用部分		2.4 公尺以上	1.8 公尺以上	醫院、旅館、集合住宅等及其他建築物在同一層內之居室樓地板面積 200 平方公尺以上（地下層時為 100 平方公尺以上）		1.6 公尺以上	1.1 公尺以上	其他建築物在同一層內之居室樓地板面積 200 平方公尺以下（地下層時為 100 平方公尺以下）		0.9 公尺以上		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
用途	走廊配置	二側均有居室之走廊	其他走廊															
各級學校供教室使用部分		2.4 公尺以上	1.8 公尺以上															
醫院、旅館、集合住宅等及其他建築物在同一層內之居室樓地板面積 200 平方公尺以上（地下層時為 100 平方公尺以上）		1.6 公尺以上	1.1 公尺以上															
其他建築物在同一層內之居室樓地板面積 200 平方公尺以下（地下層時為 100 平方公尺以下）		0.9 公尺以上																

(六) 走廊	一般走廊	<input type="checkbox"/> 「☆」	<p><input type="checkbox"/>630217~850418</p> <p><input type="checkbox"/> (1) 走廊不得封閉、阻塞或堆置雜物，地板面有高低時，其坡度不得超過十分之一，並不得設置臺階。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 一般走廊寬度應依下表規定檢討改善：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">用途</th> <th style="width: 30%;">走廊配置</th> <th style="width: 20%;">二側均有居室之走廊</th> <th style="width: 20%;">其他走廊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 各級學校供室使用部分</td> <td></td> <td>2.4 公尺以上</td> <td>1.8 公尺以上</td> </tr> <tr> <td>2. 醫院、旅館、集合住宅等其他建築物在同一層內之居室樓地板面積 200 平方公尺以上（地下層時為 100 平方公尺以上）</td> <td></td> <td>1.6 公尺以上</td> <td>1.1 公尺以上</td> </tr> </tbody> </table>	用途	走廊配置	二側均有居室之走廊	其他走廊	1. 各級學校供室使用部分		2.4 公尺以上	1.8 公尺以上	2. 醫院、旅館、集合住宅等其他建築物在同一層內之居室樓地板面積 200 平方公尺以上（地下層時為 100 平方公尺以上）		1.6 公尺以上	1.1 公尺以上	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討				
		用途	走廊配置	二側均有居室之走廊	其他走廊															
		1. 各級學校供室使用部分		2.4 公尺以上	1.8 公尺以上															
		2. 醫院、旅館、集合住宅等其他建築物在同一層內之居室樓地板面積 200 平方公尺以上（地下層時為 100 平方公尺以上）		1.6 公尺以上	1.1 公尺以上															
<input type="checkbox"/> 「○」	<p><input type="checkbox"/>850419~921231</p> <p><input type="checkbox"/> (1) 走廊不得封閉、阻塞或堆置雜物，地板面有高低時，其坡度不得超過十分之一，並不得設置臺階。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 防火建築物內各層連接直通樓梯之走廊通道之牆壁，應為防火構造或不燃材料。</p> <p><input type="checkbox"/> (3) 一般走廊寬度應依下表規定檢討改善：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">用途</th> <th style="width: 30%;">走廊配置</th> <th style="width: 20%;">二側均有居室之走廊</th> <th style="width: 20%;">其他走廊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 各級學校供室使用部分</td> <td></td> <td>2.4 公尺以上</td> <td>1.8 公尺以上</td> </tr> <tr> <td>2. 醫院、旅館、集合住宅等其他建築物在同一層內之居室樓地板面積 200 平方公尺以上（地下層時為 100 平方公尺以上）</td> <td></td> <td>1.6 公尺以上</td> <td>1.1 公尺以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">3 其他建築物</td> <td>(1) 同一樓層內之居室樓地板面積在 200 平方公尺以上（地下層時為 100 平方公尺以上）。</td> <td>1.6 公尺以上</td> <td>1.1 公尺以上</td> </tr> <tr> <td>(2) 同一樓層內之居室樓地板面積未滿 200 平方公尺（地下層時為未滿 100 平方公尺）。</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1.1 公尺以上</td> </tr> </tbody> </table>	用途	走廊配置	二側均有居室之走廊	其他走廊	1. 各級學校供室使用部分		2.4 公尺以上	1.8 公尺以上	2. 醫院、旅館、集合住宅等其他建築物在同一層內之居室樓地板面積 200 平方公尺以上（地下層時為 100 平方公尺以上）		1.6 公尺以上	1.1 公尺以上	3 其他建築物	(1) 同一樓層內之居室樓地板面積在 200 平方公尺以上（地下層時為 100 平方公尺以上）。	1.6 公尺以上	1.1 公尺以上	(2) 同一樓層內之居室樓地板面積未滿 200 平方公尺（地下層時為未滿 100 平方公尺）。	1.1 公尺以上	
用途	走廊配置	二側均有居室之走廊	其他走廊																	
1. 各級學校供室使用部分		2.4 公尺以上	1.8 公尺以上																	
2. 醫院、旅館、集合住宅等其他建築物在同一層內之居室樓地板面積 200 平方公尺以上（地下層時為 100 平方公尺以上）		1.6 公尺以上	1.1 公尺以上																	
3 其他建築物	(1) 同一樓層內之居室樓地板面積在 200 平方公尺以上（地下層時為 100 平方公尺以上）。	1.6 公尺以上	1.1 公尺以上																	
	(2) 同一樓層內之居室樓地板面積未滿 200 平方公尺（地下層時為未滿 100 平方公尺）。	1.1 公尺以上																		
<input type="checkbox"/> 「×」	<p><input type="checkbox"/>930101~</p> <p><input type="checkbox"/> (1) 走廊不得封閉、阻塞或堆置雜物，地板面有高低時，其坡度不得超過十分之一，並不得設置臺階。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 防火構造建築物內各層連接直通樓梯之走廊牆壁及樓地板應具有 1 小時以上防火時效，並以耐燃一級材料裝修為限。</p> <p><input type="checkbox"/> (3) 一般走廊寬度應依下表規定檢討改善：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">用途</th> <th style="width: 30%;">走廊配置</th> <th style="width: 20%;">二側均有居室之走廊</th> <th style="width: 20%;">其他走廊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 建築物使用類組為 D-3、D-4、D-5 組供教室使用部分</td> <td></td> <td>2.4 公尺以上</td> <td>1.8 公尺以上</td> </tr> <tr> <td>2. 建築物使用類組為 F-1 組</td> <td></td> <td>1.6 公尺以上</td> <td>1.2 公尺以上</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">3 其他建築物</td> <td>(1) 同一樓層內之居室樓地板面積在 200 平方公尺以上（地下層時為 100 平方公尺以上）。</td> <td>1.6 公尺以上</td> <td>1.2 公尺以上</td> </tr> <tr> <td>(2) 同一樓層內之居室樓地板面積未滿 200 平方公尺（地下層時為未滿 100 平方公尺）。</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1.2 公尺以上</td> </tr> </tbody> </table>	用途	走廊配置	二側均有居室之走廊	其他走廊	1. 建築物使用類組為 D-3、D-4、D-5 組供教室使用部分		2.4 公尺以上	1.8 公尺以上	2. 建築物使用類組為 F-1 組		1.6 公尺以上	1.2 公尺以上	3 其他建築物	(1) 同一樓層內之居室樓地板面積在 200 平方公尺以上（地下層時為 100 平方公尺以上）。	1.6 公尺以上	1.2 公尺以上	(2) 同一樓層內之居室樓地板面積未滿 200 平方公尺（地下層時為未滿 100 平方公尺）。	1.2 公尺以上	
用途	走廊配置	二側均有居室之走廊	其他走廊																	
1. 建築物使用類組為 D-3、D-4、D-5 組供教室使用部分		2.4 公尺以上	1.8 公尺以上																	
2. 建築物使用類組為 F-1 組		1.6 公尺以上	1.2 公尺以上																	
3 其他建築物	(1) 同一樓層內之居室樓地板面積在 200 平方公尺以上（地下層時為 100 平方公尺以上）。	1.6 公尺以上	1.2 公尺以上																	
	(2) 同一樓層內之居室樓地板面積未滿 200 平方公尺（地下層時為未滿 100 平方公尺）。	1.2 公尺以上																		
<input type="checkbox"/> 「◎」	<p><input type="checkbox"/>本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。</p> <p><input type="checkbox"/>本申報場所依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點採用性能設計，與原核定事項相符。</p>	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格																		

(七) 直通樓梯	設置與步行距離	□「△」	<p><input type="checkbox"/> (1) 任何建築物避難層以外之各樓層，應設置一座以上之直通樓梯（含坡道）通達避難層或地面。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 自樓面居室任一點至樓梯口之步行距離，依下列規定檢討改善：</p> <p>(A) 建築物用途類組為 A、B-1、B-2、B-3 及 D-1 類組者，不得超過 30 公尺。建築物用途類組為 C 類組者，除電視攝影場不得超過 30 公尺外，不得超過 70 公尺。其他類組之建築物不得超過 50 公尺。</p> <p>(B) 前目規定於建築物第 15 層以上之樓層，依其供使用之類組適用 30 公尺者減為 20 公尺，50 公尺者減為 40 公尺。</p> <p>(C) 非防火構造或非使用不燃材料建造之建築物，適用前三目規定之步行距離減為 30 公尺以下。</p> <p><input type="checkbox"/> (3) 建築物屬防火構造者，其直通樓梯應為防火構造，內部並以不燃材料裝修。</p>	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		□「☆」	<p><input type="checkbox"/> 630217~710714</p> <p><input type="checkbox"/> (1) 任何建築物避難層以外之各樓層，應設置一座以上之直通樓梯（含坡道）通達避難層或地面。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 自樓面居室任一點至樓梯口之步行距離，依下列規定：</p> <p>(A) 建築物用途類組為 A、B-1、B-2、B-3 及 D-1 類組者，不得超過 30 公尺。</p> <p>(B) 前目規定以外用途之建築物不得超過 50 公尺。</p> <p>(C) 主要構造為防火構造或使用不燃材料建造，其居室及走廊等避難通道之天花板及高出樓地板面 1.2 公尺之牆面均以不燃材料裝修者，(A) (B)兩目規定之步行距離得各延長 10 公尺。</p> <p>(D) 15 層以上建築物依其使用應將(A) (B)兩目規定為 30 公尺者減為 20 公尺，50 公尺者減為 40 公尺。</p> <p>(E) 非防火構造或非使用不燃材料建造之建築物，無論任何用途，應將步行距離減為 30 公尺以下。</p> <p><input type="checkbox"/> 710715~921231</p> <p><input type="checkbox"/> (1) 任何建築物避難層以外之各樓層，應設置一座以上之直通樓梯（含坡道）通達避難層或地面。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 自樓面居室任一點至樓梯口之步行距離（即隔間後之可行距離非直線距離），依下列規定：</p> <p>(A) 建築物用途類組為 A、B-1、B-2、B-3 及 D-1 類組者及無窗戶居室，不得超過 30 公尺。供 C 類使用者，不得超過 70 公尺。</p> <p>(B) 前目規定以外用途之建築物不得超過 50 公尺。</p> <p>(C) 15 層以上建築物依其使用應將(A) (B)兩目規定為 30 公尺者減為 20 公尺，50 公尺者減為 40 公尺。</p> <p>(D) 非防火構造或非使用不燃材料建造之建築物，無論任何用途，應將步行距離減為 30 公尺以下。</p>	
		□「○」	<p><input type="checkbox"/> 930101~</p> <p><input type="checkbox"/> (1) 任何建築物避難層以外之各樓層，應設置一座以上之直通樓梯（含坡道）通達避難層或地面。</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 自樓面居室之任一點至樓梯口之步行距離（即隔間後之可行距離非直線距離）依下列規定：</p> <p>(A) 建築物用途類組為 A 類、B-1、B-2、B-3 及 D-1 組者，不得超過 30 公尺。建築物用途類組為 C 類者，除有現場觀眾之電視攝影場不得超過 30 公尺外，不得超過 70 公尺。</p> <p>(B) 前目規定以外用途之建築物不得超過 50 公尺。</p> <p>(C) 15 層以上建築物依其使用應將(A) (B)兩目規定為 30 公尺者減為 20 公尺，50 公尺者減為 40 公尺。</p> <p>(D) 非防火構造或非使用不燃材料建造之建築物，無論任何用途，應將步行距離減為 30 公尺以下。</p>	
		□「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
	□「◎」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點採用性能設計，與原核定事項相符。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	

(七) 直通樓梯 設置兩座直通樓梯之限制	<input type="checkbox"/> 「☆」	<input type="checkbox"/> 640807~921231 <input type="checkbox"/> (1) 下列建築物應自各該層設置二座以上之直通樓梯達避難層或地面： (A) 主要構造屬防火構造或使用不燃材料所建造之建築物在避難層以外之樓層供下列使用，或地下層樓地板面積在 200 平方公尺以上者。 (a) 建築物使用類組為 A-1 組者。 (b) 供醫院或診所使用之樓層，其病房之樓地板面積超過 100 平方公尺者。 (c) 建築物使用類組為 H-1、B-4 組及供集合住宅使用，且該樓層之樓地板面積超過 240 平方公尺者。 (d) 供前三目以外用途之使用，其樓地板面積在避難層直上層超過 400m ² ，其他任一層超過 240 平方公尺者。 (B) 主要構造非屬防火構造或非使用不燃材料所建造之建築物供前款使用者，其樓地板面積 100 平方公尺者應減為 50 平方公尺；樓地板面積 240 平方公尺者應減為 100 平方公尺；樓地板面積 400 平方公尺者應減為 200 平方公尺。 <input type="checkbox"/> (2) 建築物之樓面居室任一點至二座以上樓梯之步行路徑重複部分之長度不得大於最大容許步行距離二分之一。但經由陽臺、露臺或屋外通路等達到有效避難目的時，不在此限。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	<input type="checkbox"/> 「○」	<input type="checkbox"/> 930101~940630 <input type="checkbox"/> (1) 下列建築物應自各該層設置二座以上之直通樓梯達避難層或地面： (A) 主要構造屬防火構造或使用不燃材料所建造之建築物在避難層以外之樓層供下列使用，或地下層樓地板面積在 200 平方公尺以上者。 (a) 建築物使用類組為 A-1 組者。 (b) 建築物使用類組為 F-1 組樓層，其病房之樓地板面積超過 100 平方公尺者。 (c) 建築物使用類組為 H-1、B-4 組及供集合住宅使用，且該樓層之樓地板面積超過 240 平方公尺者。 (d) 供前三目以外用途之使用，其樓地板面積在避難層直上層超過 400 平方公尺，其他任一層超過 240 平方公尺者。 (B) 主要構造非屬防火構造或非使用不燃材料所建造之建築物供前款使用者，其樓地板面積 100 平方公尺者應減為 50 平方公尺；樓地板面積 240 平方公尺者應減為 100 平方公尺；樓地板面積 400 平方公尺者應減為 200 平方公尺。 <input type="checkbox"/> (2) 建築物之樓面居室任一點至二座以上樓梯之步行路徑重複部分之長度不得大於最大容許步行距離二分之一。	
		<input type="checkbox"/> 940701~ <input type="checkbox"/> (1) 八層以上之樓層及下列建築物，應自各該層設置二座以上之直通樓梯達避難層或地面： (A) 主要構造屬防火構造或使用不燃材料所建造之建築物在避難層以外之樓層供下列使用，或地下層樓地板面積在 200 平方公尺以上者。 (a) 建築物使用類組為 A-1 組者。 (b) 建築物使用類組為 F-1 組樓層，其病房之樓地板面積超過 100 平方公尺者。 (c) 建築物使用類組為 H-1、B-4 組及供集合住宅使用，且該樓層之樓地板面積超過 240 平方公尺者。 (d) 供前三目以外用途之使用，其樓地板面積在避難層直上層超過 400 平方公尺，其他任一層超過 240 平方公尺者。 (B) 主要構造非屬防火構造或非使用不燃材料所建造之建築物供前款使用者，其樓地板面積 100 平方公尺者應減為 50 平方公尺；樓地板面積 240 平方公尺者應減為 100 平方公尺；樓地板面積 400 平方公尺者應減為 200 平方公尺。 <input type="checkbox"/> (2) 建築物之樓面居室任一點至二座以上樓梯之步行路徑重複部分之長度不得大於最大容許步行距離二分之一。	

(七) 直通樓梯	樓梯及平台淨寬度	<input type="checkbox"/> 「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
		<input type="checkbox"/> 「△」 <input type="checkbox"/> 「○」	<input type="checkbox"/> (1) 直通樓梯及平臺不得堆置雜物妨礙出入，且淨寬應符合下列規定： (A) 國民小學校舍等供兒童使用者，不得小於 1.3 公尺。 (B) 醫院、戲院、電影院、歌廳、演藝場、商場（包括營業面積在 1500 平方公尺以上之加工服務部）、舞廳、遊藝場、集會堂及市場等建築物，不得小於 1.4 公尺。 (C) 地面層以上每層之居室樓地板面積超過 200 平方公尺或地下層面積超過 200 平方公尺者不得小於 1.2 公尺。 (D) 前三款以外建築物，不得小於 75 公分。 <input type="checkbox"/> (2) 直通樓梯設置於室外並供作安全梯使用，其寬度得減為 90 公分以上。其他應為 75 公分以上。但服務專用樓梯不供其他使用者，得不受限制。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	直通樓梯總寬度	<input type="checkbox"/> 「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
		<input type="checkbox"/> 「△」	<input type="checkbox"/> (1) 供商場使用者，以其直上層以上各層中任何一層之最大樓地板面積每 100 平方公尺寬 60 公分之計算值，並以避難層作分界，分別核計其直通樓梯總寬度。 <input type="checkbox"/> (2) 供作 A-1 類組使用者，按觀眾席面積每 10 平方公尺寬 10 公分之計算值。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		<input type="checkbox"/> 「☆」	<input type="checkbox"/> 630217~901231 <input type="checkbox"/> (1) 供商場使用者，以其直上層以上各層中任何一層之最大樓地板面積每 100 平方公尺寬 60 公分之計算值，並以避難層作分界，分別核計其直通樓梯總寬度。 <input type="checkbox"/> (2) 供作 A-1 類組使用者，按觀眾席面積每 10 平方公尺寬 10 公分之計算值。 <input type="checkbox"/> (3) 依第(1)、(2)款規定設置之樓梯間與電梯間，面積之合達建築面積八分之一且大於 15 平方公尺者，免再增加樓梯寬度。	
		<input type="checkbox"/> 「○」	<input type="checkbox"/> 910101~ <input type="checkbox"/> (1) 供商場使用者，以其直上層以上各層中任何一層之最大樓地板面積每 100 平方公尺寬 60 公分之計算值。 <input type="checkbox"/> (2) 供作 A-1 類組使用者，按觀眾席面積每 10 平方公尺寬 10 公分之計算值，且其二分之一寬度之樓梯出口，應設置在戶外出入口之近旁。	
		<input type="checkbox"/> 「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
	<input type="checkbox"/> 「◎」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依建築物防火避難性能設計計畫書申請認可要點採用性能設計，與原核定事項相符。		
	迴轉半徑	<input type="checkbox"/> 「○」	<input type="checkbox"/> 710715~ 各樓層進入安全梯或特別安全梯，其開向樓梯平台門扇之迴轉半徑不得與安全梯或特別安全梯內樓梯寬度之迴轉半徑相交。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善
		<input type="checkbox"/> 「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	<input type="checkbox"/> 免檢討
改為安全梯或特別安全梯限制	<input type="checkbox"/> 「△」	<input type="checkbox"/> 下列建築物依規定應設置之直通樓梯，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯： <input type="checkbox"/> (1) 通達 6 層以上，14 層以下或通達地下 2 層之各樓層，應設置安全梯；通達 15 層以上或地下 3 層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯。但 15 層以上或地下 3 層以下各樓層之樓地板面積未超過 100 平方公尺者，戶外安全梯或特別安全梯改為室內安全梯。 <input type="checkbox"/> (2) 通達 4 層以下供作 A-1、B-1 及 B-2 類組使用之樓層，應設置安全梯，其中應至少一座為戶外安全梯或特別安全梯。 <input type="checkbox"/> (3) 通達 5 層以上供作 A-1、B-1 及 B-2 類組使用之樓層之直通樓梯，應為戶外安全梯或特別安全梯，並應通達屋頂避難平臺。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	

(八) 安全梯	室內安全梯	□「☆」	<input type="checkbox"/> 940701~1000630 <input type="checkbox"/> 下列建築物依規定應設置之直通樓梯，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯： <input type="checkbox"/> (1) 通達 6 層以上，14 層以下或通達地下 2 層之各樓層，應設置安全梯；通達 15 層以上或地下 3 層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯。但 15 層以上或地下 3 層以下各樓層之樓地板面積未超過 100 平方公尺者，戶外安全梯或特別安全梯改設為一般安全梯。 <input type="checkbox"/> (2) 通達 4 層以下供作 A-1、B-1 及 B-2 類組使用之樓層，應設置安全梯，其中至少一座應為戶外安全梯或特別安全梯。 <input type="checkbox"/> (3) 通達 5 層以上供作 A-1、B-1 及 B-2 類組使用之樓層之直通樓梯，均應為戶外安全梯或特別安全梯，並均應通達屋頂避難平臺。 <input type="checkbox"/> (4) 直通樓梯之構造應具有半小時以上防火時效。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		□「○」	<input type="checkbox"/> 1000701~ <input type="checkbox"/> 下列建築物依規定應設置之直通樓梯，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯： <input type="checkbox"/> (1) 通達 3 層以上，5 層以下之各樓層，直通樓梯應至少有一座為安全梯。但符合下列情形之一者免受限制： <input type="checkbox"/> (a) 僅供建築物使用類組 D-3、D-4 組或 H-2 組之住宅、集合住宅及農舍使用。 <input type="checkbox"/> (b) 一棟一戶之連棟式住宅或獨棟住宅同時供其他用途使用，且屬非供公眾使用建築物。其供其他用途使用部分，為設於地面層及地上 2 層僅供 D-5、G-2 或 G-3 組使用，並以具有 1 小時以上防火時效之防火門、牆壁及樓地板與供住宅使用部分區劃分隔。 <input type="checkbox"/> (2) 通達 6 層以上，14 層以下或通達地下 2 層之各樓層，應設置安全梯；通達 15 層以上或地下 3 層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯。但 15 層以上或地下 3 層以下各樓層之樓地板面積未超過 100 平方公尺者，戶外安全梯或特別安全梯改設為一般安全梯。 <input type="checkbox"/> (3) 通達 A-1、B-1 及 B-2 類組使用之樓層者，應為安全梯，其中至少一座應為戶外安全梯或特別安全梯。但該樓層位於 5 層以上者，通達該樓層之直通樓梯均應為戶外安全梯或特別安全梯，並均應通達屋頂避難平臺。 <input type="checkbox"/> (4) 直通樓梯之構造應具有半小時以上防火時效。	
		□「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
		□「△」	<input type="checkbox"/> (1) 四周牆壁應具有 1 小時以上防火時效，天花板及牆面之裝修材料並以耐燃一級材料為限。 <input type="checkbox"/> (2) 進入安全梯之出入口，應裝設具有 1 小時以上防火時效及遮煙性之防火門，且不得設置門檻。 <input type="checkbox"/> (3) 安全梯出入口之寬度不得小於 90 公分。 <input type="checkbox"/> (4) 建築物各棟設置之安全梯應至少有一座於各樓層僅設一處出入口且不得直接連接居室。但鄰接安全梯之各區分所有權專有部分出入口裝設之門改善為能自行關閉且具有遮煙性者，或安全梯出入口之防火門改善為具有遮煙性者，得不受限制。	
	□「☆」	<input type="checkbox"/> 640807~921231 <input type="checkbox"/> (1) 安全梯間四周牆壁應為防火構造，天花板及牆面，應以不燃材料裝修。 <input type="checkbox"/> (2) 進入安全梯之出入口，應裝設甲種或乙種防火門，並不得設置門檻。 <input type="checkbox"/> (3) 安全梯間應設有緊急電源之照明設備，其開設採光用之向外窗戶或開口者，應與其他窗戶或開口相距 90 公分以上。		
	□「○」	<input type="checkbox"/> 930101~ <input type="checkbox"/> (1) 安全梯間四周牆壁除外牆應具有 1 小時以上防火時效，天花板及牆面之裝修材料並以耐燃 1 級材料為限。 <input type="checkbox"/> (2) 進入安全梯之出入口，應裝設具有 1 小時以上防火時效且具有半小時以上阻熱性之防火門，並不得設置門檻；其寬度不得小於 90 公分。 <input type="checkbox"/> (3) 安全梯間應設有緊急電源之照明設備，其開設採光用之向外窗戶或開口者，應與同幢建築物之其他窗戶或開口相距 90 公分以上。		
	□「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。		

戶外安全梯	<input type="checkbox"/> 「△」	<input type="checkbox"/> (1) 戶外安全梯間四週之牆壁應具有 1 小時以上之防火時效。 <input type="checkbox"/> (2) 出入口應裝設具有 1 小時以上防火時效之防火門，並不得設置門檻，其寬度不得小於 90 公分。但以室外走廊連接安全梯者，其出入口得免裝設防火門。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	<input type="checkbox"/> 「☆」	<input type="checkbox"/> 640807~921231 <input type="checkbox"/> (1) 安全梯應為防火構造。 <input type="checkbox"/> (2) 安全梯與建築物任一開口間之距離，除至安全梯之防火門外，不得小於 2 公尺。但開口面積在 1 平方公尺以內，並裝置鑲嵌鐵絲網之固定玻璃者，不在此限。 <input type="checkbox"/> (3) 出入口應裝設甲種防火門或鑲嵌鐵絲網玻璃之乙種防火門，但以室外走廊連接安全梯者，其出入口得免裝設防火門。	
	<input type="checkbox"/> 「○」	<input type="checkbox"/> 930101~ <input type="checkbox"/> (1) 安全梯間四週之牆壁，應具有 1 小時以上之防火時效。 <input type="checkbox"/> (2) 安全梯與建築物任一開口間之距離，除至安全梯之防火門外，不得小於 2 公尺。但開口面積在 1 平方公尺以內，並裝置具有半小時以上之防火時效之防火設備者，不在此限。 <input type="checkbox"/> (3) 出入口應裝設具有 1 小時以上防火時效且具有半小時以上阻熱性之防火門，並不得設置門檻，其寬度不得小於 90 公分。但以室外走廊連接安全梯者，其出入口得免裝設防火門。	
	<input type="checkbox"/> 「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
特別安全梯	<input type="checkbox"/> 「△」	<input type="checkbox"/> (1) 樓梯間及排煙室之四週牆壁應具有 1 小時以上防火時效，其天花板及牆面之裝修，應為耐燃 1 級材料。樓梯間及排煙室開設採光用固定窗戶或在陽臺外牆開設之開口，除開口面積在 1 平方公尺以內並裝置具有半小時以上之防火時效之防火設備者，應與其他開口相距 90 公分以上。 <input type="checkbox"/> (2) 自室內通陽臺或進入排煙室之出入口，應裝設具有 1 小時以上防火時效及遮煙性之防火門，自陽臺或排煙室進入樓梯間之出入口應裝設具有半小時以上防火時效之防火門。 <input type="checkbox"/> (3) 樓梯間與排煙室或陽臺之間所開設之窗戶應為固定窗。 <input type="checkbox"/> (4) 排煙室內應維持淨空，且不得違規使用。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	<input type="checkbox"/> 「☆」	<input type="checkbox"/> 640807~921231 <input type="checkbox"/> (1) 自室內至安全梯，應經由陽臺或排煙室，始得進入；樓梯間及排煙室四周牆壁應為防火構造，其天花板及牆面之裝修，應為不燃材料。 <input type="checkbox"/> (2) 樓梯間及排煙室，應設有緊急電源之照明設備。其開設採光用固定窗戶或在陽臺外牆開設之開口，除開口面積在 1 平方公尺以內並裝置鑲嵌鐵絲網之固定玻璃者外，應與其他開口相距 90 公分以上。 <input type="checkbox"/> (3) 自室內通陽臺或進入排煙室之出入口，應裝設甲種防火門；自陽臺或排煙室進入樓梯間之出入口應裝設甲種或乙種防火門。 <input type="checkbox"/> (4) 樓梯間與排煙室或陽臺之間所開設之窗戶應為固定窗。 <input type="checkbox"/> (5) 排煙室內應維持淨空，且不得違規使用。	

(八) 安全梯	特別安全梯	<input type="checkbox"/> 「○」	<input type="checkbox"/> 930101~ <input type="checkbox"/> (1) 樓梯間及排煙室之四週牆壁應具有 1 小時以上防火時效，其天花板及牆面之裝修，應為耐燃 1 級材料。 <input type="checkbox"/> (2) 樓梯間及排煙室，應設有緊急電源之照明設備。其開設採光用固定窗戶或在陽臺外牆開設之開口，除開口面積在 1 平方公尺以內並裝置具有半小時以上之防火時效之防火設備者，應與其他開口相距 90 公分以上。 <input type="checkbox"/> (3) 自室內通陽臺或進入排煙室之出入口，應裝設具有 1 小時以上防火時效及半小時以上阻熱性之防火門，自陽臺或排煙室進入樓梯間之出入口應裝設具有半小時以上防火時效之防火門。 <input type="checkbox"/> (4) 樓梯間與排煙室或陽臺之間所開設之窗戶應為固定窗。 <input type="checkbox"/> (5) 排煙室內應維持淨空，且不得違規使用。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		<input type="checkbox"/> 「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
(九) 屋頂避難平臺		<input type="checkbox"/> 「○」	<input type="checkbox"/> (1) 建築物在 5 層以上之樓層供建築物使用類組 A-1、B-1 及 B-2 組使用者，屋頂避難平臺應設置於 5 層以上之樓層，其面積合計不得小於該棟建築物 5 層以上最大樓地板面積二分之一。 <input type="checkbox"/> (2) 屋頂避難平臺任一邊邊長不得小於 6 公尺，分層設置時，各處面積均不得小於 200 平方公尺，且其中一處面積不得小於該棟建築物 5 層以上最大樓地板面積三分之一。 <input type="checkbox"/> (3) 屋頂避難平臺面積範圍內不得建造或設置妨礙避難使用之工作物或設施，且通達特別安全梯之最小寬度不得小於 4 公尺。 <input type="checkbox"/> (4) 屋頂避難平臺之樓地板至少應具有 1 小時以上之防火時效。	
		<input type="checkbox"/> 「☆」	<input type="checkbox"/> 630217~860410 建築物在 5 層以上之樓層供建築物使用類組 A-1、B-1 及 B-2 組使用者，應設置屋頂避難平臺，其面積合計不得小於建築面積之二分之一，在該範圍內不得建造其他設施。 <input type="checkbox"/> 860411~921231 <input type="checkbox"/> (1) 建築物在 5 層以上之樓層供建築物使用類組 A-1、B-1 及 B-2 組使用者，應設置屋頂避難平臺。屋頂避難平臺應設置於 5 層以上之樓層，其面積合計不得小於該棟建築物 5 層以上最大樓地板面積二分之一。 <input type="checkbox"/> (2) 屋頂避難平臺分層設置時，各處面積均不得小於 200 平方公尺，且其中一處面積不得小於該棟建築物 5 層以上最大樓地板面積三分之一。 <input type="checkbox"/> (3) 屋頂避難平臺面積範圍內不得建造或設置妨礙避難使用之工作物或設施，且通達特別安全梯之最小寬度不得小於 4 公尺。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		<input type="checkbox"/> 「○」	<input type="checkbox"/> 930101~ <input type="checkbox"/> (1) 建築物在 5 層以上之樓層供建築物使用類組 A-1、B-1 及 B-2 組使用者，屋頂避難平臺應設置於 5 層以上之樓層，其面積合計不得小於該棟建築物 5 層以上最大樓地板面積二分之一。 <input type="checkbox"/> (2) 屋頂避難平臺任一邊邊長不得小於 6 公尺，分層設置時，各處面積均不得小於 200 平方公尺，且其中一處面積不得小於該棟建築物 5 層以上最大樓地板面積三分之一。 <input type="checkbox"/> (3) 屋頂避難平臺面積範圍內不得建造或設置妨礙避難使用之工作物或設施，且通達特別安全梯之最小寬度不得小於 4 公尺。 <input type="checkbox"/> (4) 屋頂避難平臺之樓地板至少應具有 1 小時以上之防火時效。	
		<input type="checkbox"/> 「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	
(十) 緊急進口		<input type="checkbox"/> 「△」	<input type="checkbox"/> (1) 建築物在 3 層以上，第 10 層以下之各樓層，應設置緊急進口，窗戶或開口寬應在 75 公分以上及高度 1.2 公尺以上，或直徑 1 公尺以上之圓孔，且無柵欄或其他阻礙物。但面臨道路或寬度 4 公尺以上通路，且各層外牆每 10 公尺設有窗戶或其他開口者，不在此限。 <input type="checkbox"/> (2) 緊急進口（含窗戶或其他開口）之寬度應在 75 公分以上，高度應在 1.2 公尺以上，其開口之下端應距離樓地板面 80 公分以內，並可自外面開啓或輕易破壞進入室內之構造。 <input type="checkbox"/> (3) 緊急進口應設於面臨道路或寬度在 4 公尺以上通路之各層外牆面，間隔不得大於 40 公尺。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討

(十) 緊急進口	<input type="checkbox"/> 「☆」	<input type="checkbox"/> 630217~710714 <input type="checkbox"/> (1) 建築物在 3 層以上，高度在 35 公尺以下之樓層，應設置緊急進口，但下列情形不在此限： (A) 設有緊急用升降機者。 (B) 面臨道路或寬度 4 公尺以上通路，且各層外牆每 10 公尺設有窗戶或其他開口者。 <input type="checkbox"/> (2) 緊急進口（含窗戶或其他開口）之寬度應在 75 公分以上及高度 1.2 公尺以上，或直徑 1 公尺以上之圓孔，並可自外面開啓或輕易破壞進入室內之構造。 <input type="checkbox"/> (3) 緊急進口應設於面臨道路或寬度在 4 公尺以上通路之各層外牆面，間隔不得大於 40 公尺。 <input type="checkbox"/> 710715~921231 <input type="checkbox"/> (1) 建築物在 2 層以上，第 10 層以下之樓層，應設置緊急進口，但下列情形不在此限： (A) 設有緊急用升降機者。 (B) 面臨道路或寬度 4 公尺以上通路，且各層外牆每 10 公尺設有窗戶或其他開口者。 <input type="checkbox"/> (2) 緊急進口（含窗戶或其他開口）之寬度應在 75 公分以上及高度 1.2 公尺以上，或直徑 1 公尺以上之圓孔，並可自外面開啓或輕易破壞進入室內之構造。 <input type="checkbox"/> (3) 緊急進口應設於面臨道路或寬度在 4 公尺以上通路之各層外牆面，間隔不得大於 40 公尺。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	<input type="checkbox"/> 「○」	<input type="checkbox"/> 930101~ <input type="checkbox"/> (1) 建築物在 2 層以上，第 10 層以下之各樓層，應設置緊急進口，窗戶或開口寬應在 75 公分以上及高度 1.2 公尺以上，或直徑 1 公尺以上之圓孔，且無柵欄或其他阻礙物。但面臨道路或寬度 4 公尺以上通路，且各層外牆每 10 公尺設有窗戶或其他開口者，不在此限。 <input type="checkbox"/> (2) 緊急進口（含窗戶或其他開口）之寬度應在 75 公分以上，高度應在 1.2 公尺以上，其開口之下端應距離樓地板面 80 公分以內，並可自外面開啓或輕易破壞進入室內之構造。 <input type="checkbox"/> (3) 緊急進口應設於面臨道路或寬度在 4 公尺以上通路之各層外牆面，間隔不得大於 40 公尺。	
	<input type="checkbox"/> 「×」	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法得免檢討或建造當時法令無限制規定。	

【參】設備安全類檢查紀錄		
檢查項目	檢查內容（符合者標註■、不符合者標註×、無涉關事項標註／）	檢查結果
（一） 昇降設備	<input type="checkbox"/> 供本申報場所使用之昇降設備種類及數量如下： <input type="checkbox"/> (1) 緊急用昇降機 台，其中領有使用許可證 台，未領使用許可證 台。 <input type="checkbox"/> (2) 一般昇降機 台，其中領有使用許可證 台，未領使用許可證 台。 <input type="checkbox"/> (3) 自動樓梯（含自動步道） 台，其中領有使用許可證 台，未領使用許可證 台。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法免設置此項設備。	
	<input type="checkbox"/> 本申報場所為礦業之礦場、製造業之工廠、營造業之工地、水電燃氣之水廠、電廠、瓦斯廠、倉儲業之倉庫、通訊業之電訊交換機房、國防事業之生產機構、軍醫院或研究機構及對外附設之傳播事業單位，依行政院勞工委員會 80 年 9 月 9 日勞安二字第 23897 號函示規定，該昇降設備 台由勞檢單位管理，免予檢查。	
	<input type="checkbox"/> 其他：	
（二） 避雷設備	<input type="checkbox"/> 本申報場所建築物高度在 20 公尺以上，或高度在 3 公尺以上並作危險物品倉庫使用，依規定應設置避雷設備。 <input type="checkbox"/> (1) 申報場所之避雷設備，現況無遭拆除或損壞情形。 <input type="checkbox"/> (2) 避雷設備受雷部之保護角或保護範圍內無障礙物阻擋。 <input type="checkbox"/> (3) 避雷導線無斷裂情形，且距離電燈電力線、電話線、燃氣設備之供氣管路 1 公尺以上，但有靜電隔離者，不在此限。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討
	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法免設置此項設備。	
	<input type="checkbox"/> 備有電氣專業技術人員之檢驗報告。	
	<input type="checkbox"/> 其他：	
（三） 緊急供電系統	<input type="checkbox"/> 本申報場所依規定應設置緊急供電系統（含蓄電池、全自動發電機設備）。 <input type="checkbox"/> (1) 設備無遭拆除或損壞，且配線接續正常。 <input type="checkbox"/> (2) 緊急電源應裝置切換開關，當常用電源切斷時，自動切換供應電源至緊急用電器具，而當常用電源恢復時，自動恢復由常用電源供應。 <input type="checkbox"/> (3) 緊急電源之供應，採用發電機設備者，發電機室應有適當之進氣及排氣開孔，並應留設維修進出通道；採用蓄電池設備者，蓄電池室應有適當之排氣裝置。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討
	<input type="checkbox"/> 本申報場所依法免設置此項設備。	
	<input type="checkbox"/> 備有電氣專業技術人員之檢驗報告。	
	<input type="checkbox"/> 其他：	

(四) 特殊供電	舞台	<input type="checkbox"/> 本申報場所為 A-1 組或主體用途附設 A-1 組，且觀眾席面積在 200 平方公尺以上者。 <input type="checkbox"/> (1) 舞台之電氣設備配電盤前面應無活線露出情形，後面如有活電露出，應用牆、鐵板或鐵網隔開。 <input type="checkbox"/> (2) 簾幕馬達使用電刷型式者，其外殼須為全密閉型者。 <input type="checkbox"/> (3) 更衣室內之燈具不得使用吊管或鏈吊型，燈具離樓地板面高度低於 2.5 公尺者，並應加裝燈具護罩。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討
		<input type="checkbox"/> 本申報場所無此項設備。	
		<input type="checkbox"/> 備有電氣專業技術人員之檢驗報告。	
	電影院	<input type="checkbox"/> 本申報場所為電影院或 A-1 組，並設有放映室。 <input type="checkbox"/> (1) 放映室燈應有燈具護罩，室內並須裝設機械通風設備。 <input type="checkbox"/> (2) 放映室應專作放置放映機之用。整流器、變阻器、變壓器等應放置其他房間，但有適當之護罩使整流器、變壓器等所發生之熱或火花不致碰觸軟版者，不在此限。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討
		<input type="checkbox"/> 本申報場所非 A-1 組，或無放映室。	
		<input type="checkbox"/> 備有電氣專業技術人員之檢驗報告。	
	招牌廣告燈及樹立廣告燈	<input type="checkbox"/> 本申報場所於戶外設有招牌廣告燈及樹立廣告燈。 <input type="checkbox"/> (1) 每一組個別獨立安裝之廣告燈可視及該廣告燈之範圍內，均應裝設一可將所有非接地電源線切斷之專用開關，且其電路上應有漏電斷路器。 <input type="checkbox"/> (2) 廣告燈塔之金屬外殼及固定支撐鐵架等，均應接地。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討
		<input type="checkbox"/> 本申報場所無此項設備（或未達主管機關規定之檢查規模）。	
		<input type="checkbox"/> 備有電氣專業技術人員之檢驗報告。	
	航空障礙燈	<input type="checkbox"/> 本申報場所之建築物高度達 60 公尺以上，依規定應設置光源俯角 15 度以上，360 度方向皆可視認之航空障礙燈。該設備無遭拆除或損壞情形。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討
		<input type="checkbox"/> 本申報場所無此項設備。	
		<input type="checkbox"/> 其他：	
游泳池	<input type="checkbox"/> 本申報場所設有游泳池，供應游泳池部分之電源應裝設漏電斷路器。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討	
	<input type="checkbox"/> 本申報場所無游泳池設備查。		
	<input type="checkbox"/> 備有電氣專業技術人員之檢驗報告。		
(五) 空調風管	<input type="checkbox"/> 本申報場所經檢查有空調風管貫穿防火區劃牆壁或樓板情形。 <input type="checkbox"/> (1) 風管貫穿牆壁、樓地板等防火構造體時，貫穿處周圍應以不燃材料密封，並依規定設置防火閘門或閘板。 <input type="checkbox"/> (2) 垂直風管貫穿整個樓層時，風管應設於管道間內。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討	
	<input type="checkbox"/> 本申報場所無空調風管貫穿防火區劃牆壁或樓板情形。		

(六) 燃燒設備	燃氣設備	<input type="checkbox"/> 本申報場所室內設有燃燒設備 <input type="checkbox"/> (1) 建築物安裝非工業用之天然氣、煤氣、液化石油氣、油裂氣或混合氣者，其燃氣用具裝置在建築物地下層或其他密閉空間內時，應分別於該空間天花板下及地板面上各 30 公分範圍內，依規定開設開口，或以通風管連接室外空氣或其他空氣流通之空間。 <input type="checkbox"/> (2) 燃氣用具連接供氣管路之連接管為橡皮管者，橡皮管長度不得超過 1.8 公尺，並不得隱蔽在構造體內或貫穿樓地板或牆壁。 <input type="checkbox"/> (3) 燃氣用具裝有電氣點火裝置者，應另裝有點火失效時即能切斷供氣之安全裝置。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討
		<input type="checkbox"/> 本申報場所無此項設備（或未達主管機關規定之檢查規模）。	
	鍋爐	<input type="checkbox"/> 本申報場所室內設有鍋爐設備 <input type="checkbox"/> (1) 鍋爐應安裝在防火構造之鍋爐間內。 <input type="checkbox"/> (2) 鍋爐間具有有效通風面積達該室樓地板面積十分之一或依規定設置適當之機械通風設備。 <input type="checkbox"/> (3) 鍋爐設備經證明具有可直接自戶外導進空氣，並能將所發生之廢氣物直接排至戶外而無污染室內空氣之性能。	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 提改善 <input type="checkbox"/> 免檢討
		<input type="checkbox"/> 本申報場所室內無此項設備。	

【肆】專業檢查人檢查簽證結果				
<input type="checkbox"/> 1.各檢查項目均符合規定。 <input type="checkbox"/> 2.檢查項目不符合規定，已提具改善計畫書。 <input type="checkbox"/> 3.檢查項目不符合規定。	專業機構	機構名稱 (負責人姓名)		(用印)
		認可證字號		
	專業檢查人	防火避難設施類	檢查人姓名	(簽章)
			認可證字號	
	設備安全類	檢查人姓名	(簽章)	
		認可證字號		

昇降設備使用許可證記錄表

F2-2

年度	申報掛號日期	年 月 日
	文 號	

檢查登記號碼：

共 頁，第 頁

編號	使用許可證字號	有效期限
01		中華民國 年 月 日至 年 月 日
02		中華民國 年 月 日至 年 月 日
03		中華民國 年 月 日至 年 月 日
04		中華民國 年 月 日至 年 月 日
05		中華民國 年 月 日至 年 月 日
06		中華民國 年 月 日至 年 月 日
07		中華民國 年 月 日至 年 月 日
08		中華民國 年 月 日至 年 月 日
09		中華民國 年 月 日至 年 月 日
10		中華民國 年 月 日至 年 月 日
11		中華民國 年 月 日至 年 月 日
12		中華民國 年 月 日至 年 月 日
13		中華民國 年 月 日至 年 月 日
14		中華民國 年 月 日至 年 月 日
15		中華民國 年 月 日至 年 月 日
16		中華民國 年 月 日至 年 月 日
17		中華民國 年 月 日至 年 月 日

建築物主用途及從屬用途檢查表

F2-3

年度 檢查申報案	檢查日期	年 月 日
-------------	------	-------

檢查登記號碼：

共 頁，第 頁

主用途及從屬用途名稱及範圍標示		主從用途及樓地板面積							
		(變更)使用執照核定 使用用途及類組							
		主用途名稱及其類組							
		從屬用途名稱及其類組							
		檢查範圍樓地板面積 (平方公尺)							
		從屬用途樓地板面積 (平方公尺)							
		從屬用途所佔樓地板 面積比例 (%)							
檢查項目		檢查結果							
		符合	不符合						
(一)	對應之使用類組具有主從用途關係								
(二)	從屬用途範圍之所有權應與主用途相同								
(三)	從屬用途樓地板面積不得超過該使用單元樓 地板面積之五分之二								
(四)	同一使用單元內主從空間應相互連通								
受檢 建築物	名稱	防火避難設施類 檢查人簽證	圖號						
	建物 地址			(簽章)					
1. 本表所稱建築物主用途及從屬用途，係指符合建築物使用類組及變更使用辦法第六條第一項但書 及附表五（建築物主從用途關係表）規定者。 2. 本表從屬空間之標示符號，請參照 F2-4-1 及 F2-4-2 圖例以重虛線繪製。 3. 具有主從用途對應關係之使用類組如下：									
說明 欄	主用途	A 類	B 類	C 類	D 類	E 類	F 類	G 類	H 類
	從屬 用途	A-1 A-2	B-1 B-2 B-3 B-4	C-1 C-2	D-1 D-2 D-3 D-4 D-5		F-1 F-2 F-3 F-4	G-1 G-2 G-3	H-1
	D 類	D-1	○ ○ × × × ○ × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×
	D 類	D-2	○ ○ × × × ○ × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×
	D 類	D-5	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×
	F 類	F-3	○ × × × × × × ×	× × × × × × × ×	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	G 類	G-2	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	△ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	G 類	G-3	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	△ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	H 類	H-1	× × × × × × × ×	△ △ × × × × × ×	× × × × × × × ×	○ ○ × × × × × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×	× × × × × × × ×
	備註： 一、○指表列各從屬用途之合計樓地板面積符合本辦法第六條第一項第三款規定者，其與對應之主用途具有從屬關係。 二、△指表列各從屬用途之合計樓地板面積同時符合本辦法第六條第一項第三款及建築技術規則建築設計施工編第二百七十二條規定者，其與對應之主用途具有從屬關係。 三、×指對應之使用組別未具從屬關係。 四、本表所列 E 類別之主用途，以宗教類相關場所為限。 五、依建築技術規則規定採用建築物防火避難性能設計或依同規則總則編第三條之四規定領有中央主管建築機關認可之建築物防火避難綜合檢討計畫書及評定書之建築物，不適用本表規定。								


建築物防火避難設施與設備安全檢查記錄簡圖

F2-4-1

年度 檢查申報案	檢查日期	年 月 日
-------------	------	-------

檢查登記號碼：

共 頁，第 頁



受檢建築物 或營業場所	名稱	防火避難設施 類檢查人簽證	(簽章)	設備安全類 檢查人簽證	(簽章)	圖號
	建物 地址					

說明欄

- 每一案件一項檢查類別以一圖為原則，比例尺不限且以單或雙線繪製，圖說標示內容應清晰可辨。
- 每一簡圖應予區隔並加註層數編號，如不敷使用時應以同規格另紙繪製，並加註編號。
- 圖面應依實際使用現況，載明檢查空間之用途名稱及面積（包括從屬空間部分）。
- 圖面無法標示之設施或設備得以照片輔助文字說明替代，照片超過二張者應附照片索引圖。
- 申報面積應依使用執照核定範圍為之，並備註附建之違章建築範圍及面積；另建築物依本書表規定辦理之各檢查項目，應就建築物及其附建之違章建築部分合併檢討。
- 本表繪製圖例及符號標示規定如下：

<p>—————：重實線，表示具有防火時效之牆面。</p> <p>—————：輕實線，表示不具有防火時效之牆面。</p> <p>.....：單點線，表示屋頂平臺可供避難範圍或</p> <p>.....>：路線，並以箭頭表示避難方向。</p> <p>-----：重虛線，表示從屬空間位置及範圍。</p> <p>-----：輕虛線，表示閣樓或夾層位置及範圍。</p> <p>//////：以斜線表示走廊範圍。</p> <p>XXXXXX：以交叉斜線表示附建違章建築範圍。</p> <p>：以樓梯踏步投影表示樓梯範圍(並標示上下方向)。</p> <p>← n →：表示走廊、出入口、樓梯寬度，n為數字，單位為公分。</p> <p>Dn：表示防火門，n為編號。</p> <p>Wn：表示防火窗，n為編號。</p> <p>En：表示入口符號，n為編號。如設有防火門時另加註防火門符號。</p> <p>Xn：表示外牆緊急進口符號，n為編號。</p>	<p>FRn：表示防火時效之構造，n為小時數。</p> <p>FCn：表示使用不燃材料或耐燃材料，n為級數(1-3)。</p> <p>CB：表示使用易燃材料。</p> <p>：一般升降機，N為編號。</p> <p>：緊急升降機，N為編號。</p> <p>：排煙口。</p> <p>：避雷針。</p> <p>：發電機。</p> <p>：蓄電池。</p> <p>：廣告燈。</p> <p>：燃氣設備。</p> <p>：鍋爐。</p> <p>：(高層建築物)航空障礙燈，N為編號。</p>
---	---

建築物防火避難設施與設備安全檢查記錄簡圖

F2-4-2

年度 檢查申報案	檢查日期	年 月 日
共		頁, 第

檢查登記號碼:

受檢建築物 或營業場所	名稱 建物 地址	防火避難設施類 檢查人簽證	(簽章)	設備安全類 檢查人簽證	(簽章)	圖號
<p style="text-align: center;">說明欄</p> <p>1. 每一案件一項檢查類別以一圖為原則，比例尺不限且以單或雙線繪製，圖說標示內容應清晰可辨。</p> <p>2. 每一簡圖應予區隔並加註層數編號，如不敷使用時應以同規格另紙繪製，並加註編號。</p> <p>3. 圖面應依實際使用現況，載明檢查空間之用途名稱及面積（包括附屬空間部分）。</p> <p>4. 圖面無法標示之設施或設備得以照片輔助文字說明替代，照片超過二張者應附照片索引圖。</p> <p>5. 申報圖種應依使用執照核定範圍為之，並備註所建之違章建築範圍及面積；另建築物依本書表規定辦理之各檢查項目，應就建築物及其所建之違章建築部分合併檢討。</p> <p>6. 本表繪製圖例及符號標示規定如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ——：重實線，表示具有防火時效之牆面。 ——：輕實線，表示不具有防火時效之牆面。：單點線，表示屋頂平臺可供避難範圍或>：路線，並以箭頭表示避難方向。 -----：重虛線，表示附屬空間位置及範圍。 -----：輕虛線，表示附屬或夾層位置及範圍。 //////：以斜線表示走廊範圍。 XXXXXX：以交叉斜線表示附建違章建築範圍。 ：以樓梯踏步投影表示樓梯範圍(並標示上下方向)。 +-n-+-：表示走廊、出入口、樓梯寬度，n為數字，單位為公分。 Dn：表示防火門，n為編號。 Wn：表示防火窗，n為編號。 En：表示出入口符號，n為編號。如設有防火門時另加註防火門符號。 Xn：表示外牆緊急進口符號，n為編號。 FRn：表示防火時效之構造，n為小時數。 FCn：表示使用不燃材料或耐火材料，n為級數(1-3)。 CB：表示使用易燃材料。 <u>E</u> <u>V</u> <u>N</u>：一般昇降機，N為編號。 <u>EV</u> <u>N</u>：緊急昇降機，N為編號。 ：排煙口。 ：避雷針。 ：發電機。 ：蓄電池。 ：廣告燈。 ：燃氣設備。 ：鍋爐。 ：(高層建築物)航空障礙燈，N為編號。 						